

# 充气芯模，橡胶支座，橡胶止水带专业产品欢迎来电

产品名称	充气芯模，橡胶支座，橡胶止水带专业产品欢迎来电
公司名称	衡水碧海工程橡胶有限公司
价格	112.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市王许庄经济开发区
联系电话	0318-2215666 13780287841

## 产品详情

橡胶充气芯模使用: 1、充气芯模的入模-将芯模牵引到钢筋笼内，并使纵向接缝朝上。

2、充气芯模开始充气（1）打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门。

（2）异型芯模应交替充气直到达到规定压力。（3）使用压力。（见表）3、固定（1）因振捣混凝土时，芯模会向上浮，所以必须将上、下、左、右都加以固定，另外加上压块克服上浮力。（2）一般250mm芯模箍筋间距为80cm。如直径加大则箍筋间距相应减小。4、浇筑混凝土

（1）浇筑混凝土的工艺与实心构造件基本相同。

（2）使用高频插入式振捣棒从两侧同时振捣，可防止芯模左右移动。

（3）振捣棒端头不可接触芯模，以免穿破发生漏气。5、拆模

待混凝土初凝后，即将芯模抽出脱模。（打开阀门放气、脱模时间根据施工情况自定）

直径 (mm)	使用压力 (MPa)
80	0.12
120	0.10
150	0.08
200	0.07
250	0.05
400	0.04
500	0.035

600	0.03
700	0.027
800	0.026
900	0.025
2200	0.005