

防滑坡边坡防护网批发厂家 护竣被动边坡防护网

产品名称	防滑坡边坡防护网批发厂家 护竣被动边坡防护网
公司名称	云南护竣交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路旭隆机电市场D-14号
联系电话	15708716661 15708716661

产品详情

边坡防护网在进行安装的时候我们需要注意以下几点：

- 一、支撑绳之间的间距一般情况下都是4.5米，而钢丝绳网的一般都是长度为四米的正方形，在安装时需要将钢丝绳网跟支撑绳留出来一定的间距以便缝合。
- 二、纵向支撑绳和横向支撑绳之间需要用锚杆进行固定。
- 三、隔离栅大多都是安装在山体跟钢丝绳网的中间，这样对于固定小落石范围是有效的。

主动防护网的特色：

- 1.安装方法比较简单实用。
- 2.可以应用于所有的边坡。
- 3.防护边坡能力较强。
- 4.不会妨碍环境绿化、

从防护形式上来看，边坡防护网大概可以分为主动防护网和被动防护网两种形式。主动防护网主要是以钢丝绳网为主要的材料，加上各种柔性的防护网为辅助，铺设在边坡或者危险的岩石上，达到限制岩石脱落防止边坡风化的目的。也可以是把脱落的石头固定在某个特定的范围内，防滑坡边坡防护网多少钱一米，起到围护的作用。被动防护网的构成主要是有环形网、钢丝绳网、钢柱、减压环以及固定系统组成。这些个组成部件结合成整个的防护系统，对需要进行防护的地区形成保护，防滑坡边坡防护网批发

厂家，起到保护边坡的作用。

SNS标准主动防护系统的应用：

SNS标准主动防护系统常用于坡面崩塌、危岩、落石、风化剥落、溜坍、溜滑或塌落类地质灾害加固防护，防滑坡边坡防护网，其明显特征是采用系统锚杆固定，并根据柔性网的不同，防滑坡边坡防护网厂家，分别通过支撑绳和缝合张拉（钢丝绳网和铁丝格栅）或预应力锚杆（TECCO-65格栅）来对柔性网部分实现预张，从而对整个边坡形成连续支撑，其预张拉作业使系统尽可能紧贴面并形成了抑制局部岩土体移动或在发生局部位移或破坏后将其裹缚（滞留）原位附近的预应力，从而实现其主动防护（加固）功能。该系统在施工工艺上为确保其尽可能紧贴坡面，锚杆孔口应开凿孔口凹坑（由于系统布置的灵活性，常可在允许范围内利用天然低凹位置设置锚杆，从而适当减少孔口凹坑的开凿）。

云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家，欢迎来电详谈！

防滑坡边坡防护网批发厂家-护竣被动边坡防护网由云南护竣交通设施有限公司提供。云南护竣交通设施有限公司是从事“筛网,护栏网”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马总。