

60型桥梁伸缩缝，橡胶支座，橡胶止水带欢迎来电

产品名称	60型桥梁伸缩缝，橡胶支座，橡胶止水带欢迎来电
公司名称	衡水碧海工程橡胶有限公司
价格	316.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市王许庄经济开发区
联系电话	0318-2215666 13780287841

产品详情

毛勒伸缩缝是一种钢橡胶组合型桥梁伸缩缝产品，它具有安全传递荷载、密封防水性良好、伸缩自如、施工安装简便等特点。是目前国际上先进的桥梁伸缩装置。衡水福瑞达工程橡胶有限公司多年来一直专注于毛勒伸缩缝的结构和工作原理研发，并结合河龙线、保衡线等路线的建设经验。积累了非常的毛勒伸缩缝的设计与施工工艺的技术。

毛勒伸缩缝有两条设计原则是“刚性锚固”和“密封防水”。

1) 毛勒伸缩缝一个特点是:刚性锚固",这是指锚固的好坏直接影响伸缩缝的寿命。锚固金属板主要起传递力的作用。经过疲劳试验的锚固装置直接焊接在边梁上。同时,边梁与桥梁上部结构刚性连接,以确保伸缩缝承载最大的交通负荷。在长期承载动态交通负荷情况下,其它伸缩缝用螺钉或螺栓与桥梁上部结构连接的方法是不可行的。毛勒伸缩缝在这方面进行了领先一步的设计,把承载和防水两项功能分离开来,逐一处理,这就更加有利于两项功能的加强与完善。

毛勒伸缩缝的另优点之一是彻底防水,它是将氯丁橡胶密封条有效地嵌入边梁的凹槽内,可确保彻底防水。同时,只要用简单的工具便可在桥面上对其进行更换或用硫化法对其进行修补。在边梁的保护下,密封条不遭受车轮的直接碾压,且其“V”型结构能起到自行清除泥沙的作用。密封条既能抗拉力,又可进行侧向和垂直的位移。相比之下,伸缩缝的漏水给桥梁结构将造成一定的破坏。