

聊城工厂园区地面清洁洗地机 扫地车扫地机

产品名称	聊城工厂园区地面清洁洗地机 扫地车扫地机
公司名称	聊城高美清洁设备有限公司
价格	9990.00/台
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区北外环路大运万里国际汽配物流仓储中心A座0026室（注册地址）
联系电话	18660198183

产品详情

本公司在聊城有实体展厅，欢迎前来参观。可前去试机。不满意不收费，终身质保。用心服务客户是我们的宗旨

地址：聊城东昌府区柳园北路万里国际产业园A3-1

洗地机的基本原理：

洗地机由主刷、刷盘由电机通过齿轮或皮带传动方式驱动刷操作，清洗毛刷的工作原理是通过与地面旋转摩擦来实现清洗效果，用清水与去污剂清洗效果会比较好。

洗地机的吸水原理是通过真空电机产生强气流，使污水罐的真空，然后胶条与地面吸水扒接触配合，使污水收集通过强气流从吸入污水回收污水池；过剩空气从真空马达出并排外面。吸水胶条保持距离之间的和两条橡胶真空状态前，集中空气带之前，污水回收孔位置的途径，也在胶也起到刮水胶条的作用，一旦与地面不平整或地面破坏现象，会导致水的吸收效果差。

手推式扫地机由两侧的大橡胶轮驱动，橡胶轮中间的圆形毛刷可将灰尘和石块扫入回收桶。这个原理实际上类似于扫帚，也就是说，机械代替劳动使用。

驾驶式扫地机的工作原理：

滚筒式毛刷安装在车辆底部，当车辆滚刷，将在车辆上的废物收集箱的废弃物和沙子的地面上直接滚。除了滚刷，汽车将配置2到4个边刷工作，通过旋转在干笔扫废弃物和沙阳角或路边，让滚筒刷的废弃物和灰尘进入废物收集箱。