

# 铝排蒸发器 精诚制冷 冷库铝排蒸发器图片

产品名称	铝排蒸发器 精诚制冷 冷库铝排蒸发器图片
公司名称	日照精诚制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区万家岭村
联系电话	13906337701

## 产品详情

湿度的处理，尤其是夏季对空气的除湿处理。在目前的大型公共建筑中，铝排蒸发器厂家，普遍采用冷却除湿方式，为了保证具有较好的除湿效果，不得不要求夏季较低的空调冷媒水进水温度（5~7℃），限制了冷水机组COP的进一步提高。在空调系统中，占总负荷一半以上的显热负荷部分，本来可以采用高温冷源（16~18℃）带走的热量却因为与除湿一起共用5~7℃的低温冷源进行处理，造成能量利用品位上的浪费。在这种由一种能源“既供冷又除湿”的模式下，温、湿度控制参数必然出现“耦合”现象—满足温度时湿度不能满足，反之亦然。造成这一现象的原因是：在全年空调中，室内余热和余湿的比例并不是按照设计工况点的比例来变化的。对这种情况，一般是牺牲对湿度的控制，通过仅满足室内温度的要求来妥协，这就有可能造成室内相对湿度过高或过低的现象。相对湿度过高的结果是不舒适，进而通过降低室温设定值来改善热舒适，造成能耗不必要的增加（由于室内外温差加大而增加了通过围护结构的传热和处理新风的能量）；相对湿度过低也将导致由于室内外空气焓差的增加使处理室外新风的能耗增加。

在施工前应具备下列条件：

应具备施工方案或施工组织设计，已进行技术交底。施工力量和机具等，能保证正常施工。施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施，能满足施工需要。地板辐射供暖的安装工程环境温度宜不低于5℃。地板辐射供暖施工前，应了解建筑物的结构，熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。地暖安装人员应熟悉管材的一般性能，掌握基本操作要点，严禁盲目施工。加热管安装前，应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查，铝排管蒸发器厂家，并清除管道和管件内外的污垢和杂物。安装过程中，应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。管道系统安装间断或完毕的敞口处，应随时封堵。

系统内部有空气 如果空调抽真空不够，加液时不小心，就会混进空气。空气在制冷系统中是有害的，铝排蒸发器，它会影响制冷剂的蒸汽的冷凝放热，使冷凝器的工作压力升高，如当时的冷凝温度为35度，对应的冷凝压力为12.5kg/cm<sup>2</sup>表压，可实际压力表的压力可能是14kg/cm<sup>2</sup>，这多出来的1.5kg/cm<sup>2</sup>的空气占据在冷凝器中(道尔顿定律)，由于排气压力，排气温度也升高，制冷量减少，耗电量增加，所以必须清

除高压系统中的空气。

对策：进行放空气操作。在停机情况下，从排气口或冷凝器丝堵处放气进行放气操作。通过以上手段，冷库铝排蒸发器图片，可以保证空调工作在状况，不仅降低了空调的故障率，而且单台空调在夏季可以节约10%~20%的能量。 铝排蒸发器-精诚制冷-

冷库铝排蒸发器图片由日照精诚制冷设备有限公司提供。日照精诚制冷设备有限公司是山东日照,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在精诚制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创精诚制冷更加美好的未来。