

XF-30型沸腾干燥机

产品名称	XF-30型沸腾干燥机
公司名称	常州市邦源干燥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区三河口开发区
联系电话	86-051988905782 18261199989

产品详情

一、干燥设备概述

沸腾干燥，又称流化床，它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台等组成。由于干燥物料的性质不同，择其中一种，一般来说比重较大的冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器，比重较轻的小颗粒和粉状物料需配套布袋除尘器，另可根据需求可配选用气力输送或皮带输送等上料装置。

散粒固体物料由加料斗加入流化床干燥器中，同时过滤后的洁净空气通过加热后进入流化床底部经分布板与固体物料接触，形成流化到气固的热质交换。物料干燥后由出料口排出，废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器组和布袋除尘器回收固体粉料合排空。

蒸汽、电、热风炉均可配用（按用记要求配套）

它适用于散粒状物料的干燥，如：医药品中的原料药，压片颗粒料、中药冲剂、化工原料中的塑料树脂、柠檬酸和其它粉状、颗粒状物料的干燥降湿，还用于食品饮料冲剂，粮食加工，玉米胚芽、饲料等的干燥。物料的粒径一般为最大可达6mm，最佳为0.5-3mm。

干燥设备产品优点

可实行自动化生产，是连续式干燥设备。干燥速度快，温度低，能保证产品质量，符合药品生产GMP要求。

技术参数

干燥能力：(kg/h) 20-25

风机功率：(KW) 7.5

风压：(Pa) 5.8 X 10³

风量：(m³/h) 2000

进风温度：() 过 60-200

最大能耗：(J) 2.6 X 10⁸

外形尺寸：(mm) 4.5 X 4 X 4.2

<http://www.czbydry.com>