

石材检测标准规范珠海检测公司

产品名称	石材检测标准规范珠海检测公司
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部
价格	100.00/个
规格参数	石材检测:放射性检测 石材质检:吸水性检测 石材鉴定:防滑系数检测
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

石材检测标准规范珠海检测公司 = 华谨石材检测实验室

石材检测项目一般如下：。岩相分析、吸水率、表观密度和孔隙率、弯曲强度、抗压强度、等等天然饰面石材的检验方法 GB/T 9966.3-2001天然饰面石材试验方法

第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 1范围 本标准规定了天然饰面石材的体积密度、真密度、真气孔率、吸水率所用设备及量具、试样、试验步骤、结果计算和试验报告。

本标准适用于天然饰面石材的体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验。 2设备及量具

2.1干燥箱：温度可控制在 105 ± 2 范围内。 2.2天平：称量1000g，感量10mg；称量200g，感量1mg。

2.3比重瓶：容积25mL ~ 30mL。 3试样 3.1体积密度、吸水率试样：试样为边长50mm的正方体或直径、高度均为50mm的圆柱体，尺寸偏差 ± 0.5 mm。每组五块。试样不允许有裂纹。 3.2真密度、真气孔率试样

：取洁净样品1000g左右并将其破碎成小于5mm的颗粒；以四分法缩分到150g，再用瓷研钵研磨成可通过63 μ m标准筛的粉末。 4试验步骤 4.1体积密度、吸水率 4.1.1将试样置于 105 ± 2 的干燥箱内干燥至恒重，连续两次质量之差小于0.02%，放入干燥器中冷却至室温。称其质量（ m_0 ），至0.02g。 4.1.2将试样放在

20 ± 2 蒸馏水中浸泡48h后取出，用拧干的湿毛巾擦去试样表面水分。立即称其质量质量（ m_1 ），至0.02g。 4.1.3立即将水饱和的试样置于网篮中并将网篮与试样一起浸入 20 ± 2 的蒸馏水中，称其试样

在水中质量（ m_2 ）（注意在称量时须先小心除去附着在网篮和试样上的气泡），至0.02g。 检测公司

关于广东省华谨检测技术有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍

主要经营：建筑石材检测，生物质检测，水质检测 华谨检测技术有限公司简称广分检测（HJTS），总公司在粤港澳大湾区佛山,具有广佛黄金走廊之称的大沥。是一家全国性、综合性的第三方检测服务机构。

广东华谨检测有限公司于2013年，在总公 ... 相关文章 杭州市岩矿鉴定 抗压强度检测

岩矿鉴定概况：岩矿鉴定(identificationofrockandminerals)是指应用各种... 无锡市湖泊河流污水检测

地表水氯化物测试 一级标准分为A标准和B标准。一类生金属污染和选择控制项目不分级。a、一级标准的A标准是城镇污水处理厂... 连云港市废水总硬度检测 是生命之源，人类在生活和生产活动中都离不开水，生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发... 连云港市岩石放射性检测 在生活中，常常会见到不同类型的石材，而现在大多数业主在装修时，都会以大理石和花岗岩为。花岗岩比大理石... 昆山市建筑用砂检测 机制砂质量检验 河沙海沙检测机制砂检测分析测试a、岩石：常规岩石抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性b、石材：...

... 昆山市建筑用砂检测 机制砂质量检验 河沙海沙检测机制砂检测分析测试a、岩石：常规岩石抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性b、石材：...

... 昆山市建筑用砂检测 机制砂质量检验 河沙海沙检测机制砂检测分析测试a、岩石：常规岩石抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性b、石材：...

[石材检测报告有效期有多久清远哪里能做](#)