

QH400不锈钢井用泵 电动 海水提升用 泵轴取水 多级离心式 厂商

产品名称	QH400不锈钢井用泵 电动 海水提升用 泵轴取水 多级离心式 厂商
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QH 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

QH400不锈钢井用泵是我司供应的产品，具有结构简单紧凑、外形美观、体积小、重量轻、安装、维修方便，噪音低、运行稳定、节能等特点。选用不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头（或铜合金入水座、泵头），强度复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳，浮动式结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。

QH400不锈钢井用泵特点：

(1) 潜海水泵具有无堵塞，防缠绕，结构紧密，体积小，可抽清水介质等。

(2) 该系列产品全部采用铸造而成，除了能够生产304的以外，还可以生产316、316L等。

(3) 我司综合同类技术，采用不锈钢设计的排水结构，因为一般潜海水泵都有一定的腐蚀性和磨损，在设计上采用了的不锈钢作为主要材料，它具有普通潜海水泵的全部优点，同时增加了防腐耐磨的特点，扩大了适用范围。

(4) 不锈钢自身有性能，正常情况下可耐介质温度50度左右。

(5) 304的使用范围在PH值4-10之间好用，如果超过该介质，建议使用316或者316L。

(6) 电压除了可以做380V以外，还可以定做1140B和660V电压。

QH400不锈钢井用泵注意事项：

1、QH400不锈钢井用泵密封圈由于长期使用失去弹性，此时可取出密封圈，再找一块零点三至零

点五毫米厚的纸或布剪成比原密封圈稍大的垫装到凹槽中，装上原密封圈；

2、尼龙密封座内的橡胶密封圈磨损，可把密封圈取出，再调换位置安装，如密封圈上的紧固弹簧失去弹力或断裂，可卸下弹簧，用一适当直径的钢丝或铁丝扎紧；

3、油孔橡胶密封圈损坏，三相海水潜水泵可找一块胶布，剪成稍大于螺栓的孔，上边再加平垫，一起套在螺栓进油孔中。