

美国泰阳牌Permatex84107 30分钟透明亚克力超强环氧树脂 25ml

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 美国泰阳牌Permatex84107 30分钟透明亚克力超强环氧树脂 25ml |
| 公司名称 | 东莞市朗达新材料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:泰阳牌 型号:84107 规格:25ML |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇体育路18号智慧大厦1302室 |
| 联系电话 | 18998000968 |

产品详情

泰扬牌Permatex30分钟高强度通用环氧胶84107

PermaPoxyTM30分钟高强度通用环氧树脂通用，易于使用，通用环氧胶粘剂是由两部分组成粘合剂及填料系统，消除了对焊接或铜焊的需要。在30分钟集，没有夹紧需要。清除外观。填补空白，不回缩固化后，可钻，磨毛，钻孔。抗水和溶剂，温度范围-60。F到180华氏度(-51°C至82 ° C)。推荐应用:复杂的理想，多片组件。包括陶瓷，铬，织物，玻璃纤维，玻璃，硬塑料，金属和橡胶等刚性材料。

主要用途:

填补空白，不回缩固化后，可钻，磨毛，钻孔。抗水和溶剂，温度范围-60。F到180华氏度(-51 ° C至82 ° C)

Langda New Materlals

推荐应用:

复杂的理想，多片组件。包括陶瓷，铬，织物，玻璃纤维，玻璃，硬塑料，金属和橡胶等刚性材料。

英文介绍:

Versatile, easy-to-use, general purpose epoxy adhesive is two-part adhesive and filler system that eliminates the need for welding or brazing. Sets in thirty minutes, no clamping needed. Clear appearance. Fills gaps and will not shrink. When cured, can be drilled, sanded, threaded or filed. Resistant to water and solvents. Temperature range -60F to 180F (-51 ° C to 82 ° C). Permanent strength up to 3500 PSI.