

山西不锈钢肋板水箱

产品名称	山西不锈钢肋板水箱
公司名称	山西金诚铭科技有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:金诚铭 型号:jcm 产地:太原
公司地址	山西省长治市平顺县北社乡广武村
联系电话	15534665692

产品详情

不锈钢肋板水箱

不锈钢肋板水箱采用食品级不锈钢SUS304，根据国标图集12S101规定，冲压成瓦楞状的肋板板块，现场焊接而成。

框架式水箱是一种可以有效防止水箱开裂，延长使用寿命，安全系数高的新型储水设备。是根据科学理论作为指导并结合现场实际情况，采用水箱箱体外部焊接不锈钢方管框架的方式制作而成，箱体内部不设拉筋，框架结构与箱体外壁紧密贴合，外部框架结构直接承受压力。降低水压对箱体的影响，避免箱体因所受压力过大而出现变形或者焊缝开裂渗漏等情况的发生，大大延长水箱的使用寿命，增加安全系数。

二、产品特点：1、不锈钢板冲压成瓦楞状的肋板板块，现场焊接而成。

2、箱内无拉筋，箱外有加强槽钢。

3、箱体尺寸不受几何模数限制，可根据用户要求做成任何尺寸的水箱。

4、焊接少，可大限度减少因焊接质量不过关而带来的水箱渗漏问题。5、使用年限长。

6、水箱高度一般控制在3m以下。

7、选材精良食品级不锈钢SUS304延长水箱的使用寿命，并能较好的防止水质的二次污染。 8、箱体轻盈美观的冲压工艺，既了箱体大限度的承压需要，又降低了材料厚度，满足了箱体的美观实用的要求。

三、安装说明：

1、水箱基础要求砼基础几何尺寸应按GB12S101有关规定制定，砼基础平面高低差小于5mm。 2、水箱的安装，施工和验收焊工现场氩弧焊接，施工现场有标准电源，水箱四周有 500mm的检修空间，外观检验无锈蚀，：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。 3、水箱的使用、维修和保养配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：对焊接管的膨胀、收缩、振动装伸缩柔性接头。 4、水箱配置及配套附件本公司水箱供货范围箱体、带锁人孔、爬梯、短管及单片法兰。本公司还可以根据用户的要求提供配套的附件，如：浮球阀、玻管液位计及各种水箱消毒设备等。 四、水箱的安装，施工和验收：

1、规范的现场氩弧焊接工艺。

2、施工现场要求配备标准电源，水箱六面具有 500mm的检修和操作空间。

3、外观检验要求无锈蚀，，满水实验为2-4h，箱体无变形，焊缝无渗漏为合格。

五、水箱的使用、维修和保养: 1、联接配管时，请勿向配管进出水口施加过大的压力和负荷。

2、请勿将阀门及大口径管道的重量直接施加至水箱水口，连接时请设置管道支撑或吊装支撑。

3、焊接管受到膨胀、收缩、振动时，请务必装配伸缩柔性接头。 4、水箱配置及配套附件，水箱供货范围：箱体、热镀锌槽钢底座、有机玻管液位计、带锁人孔、箱体内外爬梯、箱体所需短管及法兰。

六、适用范围：各类工业、民用建筑给水、暖通，消防系统：消防系统，食品、饮料、造酒、水处理行业，医药、石油、化工行业等行业,采用灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的水箱容器。 不锈钢冲压肋板水箱是为工程建设、高层住宅供水系统配置的贮供水设备。其以外型美观着高品位的场所。 不锈钢肋板水箱有空气过滤及检查清洗人孔装置，保护水源不受二次污染，是当今贮供水设备的产品，为次的供水系统所选用。水箱基础可采用混凝土平台基础和条形梁，或钢结构基础。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和各种参数根据进口尺寸大小由生产厂家依照相应的标准和规范确定。