

不锈钢隐形井盖，铺砖隐形井盖，不锈钢检查井盖

产品名称	不锈钢隐形井盖，铺砖隐形井盖，不锈钢检查井盖
公司名称	北京市三群井盖厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧宫村第三村村委会东800米
联系电话	010-87913646 13718892868

产品详情

三群不锈钢井盖说明

一:综述

三群不锈钢井盖.雨水篦子是我公司自主研发的新产品，拥有自有技术,产品严格按照设计工艺生产，采用高强度不锈钢板材为基材，底部角钢增强,剪裁.折板再加上全套氩氟焊焊接工艺而成的井盖产品。该产品外观美观精致；承载能力高，严格按照铸铁井盖标准生产；产品内在质量长期稳定可靠；使用寿命长，经过反复试验，预计使用寿命可达30年以上；产品规格可根据周围环境规格任意设计；产品质量满足设计和标准要求。

1:产品性能稳定,本公司产品已经和珠江地产,万科地产等合作过,一般用在一些高档别墅和和高档的写字楼外,经过多年的使用后产品质量稳定,获得开发商的肯定.

2:现产品嵌入深度为75毫米，施工时井盖底部可选用10-20公分厚水泥沙浆垫底稳固,表面可铺盖50-60毫米的铺路砖或铺路面石材和沥青等,施工后效果可与地面保持一样,既能很好的发挥井盖的作用又起到美观的效果!近几年在全国各地使用情况表明产品使用美观,性能稳定!

3:井盖结构设计科学合理，方便开启和维护!

4:产品可设计性很强，可为不同区域不同环境设计适宜的井盖.

二：规格，

方形700*700，方形800*800

方形900*900，方形1000*1000

(可按采购方规格要求生产异型的产品)

三：承载力：

最低承载标准15吨，常用的是15吨，25吨，36吨，除此之外可以根据客户要求生产高达100吨的井盖。

四：井盖细节说明

1. 井盖边角提手用5mm厚不锈钢板,采用水洗工艺做成不规则凸形孔.方便开启及以后维护.(如用圆孔及薄板不锈钢包边将无法开启及开口处特别容易变形或破裂!
2. 井盖标识采用腐蚀字!(考虑到各专业井盖长期在外使用,日后方便维护检修,井盖必须带有不易磨损标识!如雨.污等!)
3. 底部钢板下方承重部位角钢采用40mm*40mm*4mm三条,呈v形格局焊接.受力结构均匀,增强承载力.
4. 底部采用5mm的钢板并且经过特殊的除锈工艺处理.
5. 所有焊接点采用氩氟焊工艺,和传统电焊工艺比较接口不容易开裂.

五：安装使用说明

- 1:检查井筒的净孔直径不得大于井框的净孔，以免井框承载而悬空造成事故.
- 2:产品平面与周围地面的相对高度应在-3 ~ +3mm范围内，超过此范围为错.
- 3:产品的安装和使用过程中应始终保持井盖正面向上
- 4:井盖边条可用石材压住或用混泥土浇注保持井盖固定不位移.
- 5:现场施工时我司提供人员技术指导安装.