

# 雅安格宾石笼网铅丝笼河道治理六角石笼网生产厂家

产品名称	雅安格宾石笼网铅丝笼河道治理六角石笼网生产厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	3.30/平方米
规格参数	产品名称:格宾石笼网 适用场所:水域防洪 作用:河床加固
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

雅安河道治理格宾石笼网，河床加固石笼网，铅丝石笼网，雷诺护垫等，石笼网兜。六角石笼网，高尔凡丝石笼网，石笼网卷等。

河道生态环境的可持续发展

格宾石笼丝径：2.0-4.0mm

格宾石笼孔径：60\*80 80\*100 100\*120 120\*150mm

格宾石笼尺寸：6\*2\*1 4\*2\*0.3m等具体规格具体定做

格宾石笼材质：低碳钢丝、普锌、高锌、高尔凡（5%/10%锌铝合金）

格宾石笼表面处理：涂塑PE/PVC

格宾石笼编织工艺：机编双绞合六角网

格宾石笼组装：折叠、压缩、打包

格宾石笼运输：汽运

格宾石笼做工顺序：验丝 包塑 织网 裁边 折叠 压缩 打包

格宾石笼生产量：每台机器生产8000m<sup>2</sup>/天

格宾石笼用途：水利水电、河道治理、防洪防汛、堤坡防护工程、生态景观等大型工程项目

格宾石笼特性：生态环保 | 经济适用 | 耐腐蚀性能 | 透水性能强 | 组装施工方便

格宾石笼报价因素：丝径、网孔、材质

基本参数（1）孔径：60\*80mm、80\*100mm、80\*120mm、100\*120mm、120\*150mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。（2）丝

径：格宾网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝1.网丝的范围在2mm-4mm2.边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1m

m3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多（3）钢丝拉力：不小于38kg/m<sup>2</sup> 380N/mm

2018年格宾石笼使用大数据、镀锌格宾网笼自带生态效果

格宾石笼，格宾网，格宾网箱的丝径要求有三个要求，分别是编织网身的网丝，还有边丝和绑扎成型的绑扎丝，一般网丝直径小于边丝，大于绑扎丝直径。

丝径的选择在：2.0-4.0mm的低碳钢丝

网箱尺寸：1\*1\*1 2\*1\*0.5 2\*1\*1 3\*1\*0.6 3\*1\*1 4\*1\*1 5\*1\*1 5\*2\*1等

网孔大小：60\*80 70\*90 80\*100 90\*110 100\*120 120\*150等

材质选择：1.电镀锌丝，上锌量一般就是5-10g，容易生锈，基本呢就是遇水就锈

2.普通热镀锌，上锌量一般在30-70g，可以用1-3年，根据施工地的环境情况而改变

3.热镀高锌，上锌量大于200g，可以用5-10年，防腐能力增强

4.5%和10%锌铝合金镀层，防腐能力超强，可以用几十年没有问题

可以在以上表面镀层的基础上在覆塑pe/pvc，使用年限，防腐能力可以增强10-20年，不同的施工地环境，影响也改变

中国应用石笼网，主要是用铁丝制作的，里面装上沙子、石块，用于防洪抗灾，当然发挥了意想不到的效果，然后就一直应用到现在。意大利应用石笼网也是早的\*\*之一，是用袋装的石头网箱用来修复和加固河堤，当时由于当时材质的问题，寿命长，用一年就不行，还的重新加固，既费物力，有劳民伤财。当然，由于新型材料的崛起，很多问题也迎刃而解了，现在的材质既寿命长，又节约成本，还环保。石笼网的发展已经不是两天的时间了，他经历了时间和环境的考验，已经证明了好多东西，同时也预示着它对我们的生活及环境越来越重要。

现代的石笼网都是镀锌的，还有其它特殊工艺，具有抗强腐蚀性，抗拉力，寿命长，使用范围广等等特点，由于它的各种优点，已经在园林，建筑，河堤，河床，容易泥石流的山坡都得到了广泛的应用，当然从开始应用到目前，我们生活中的难题也被一一解决，石笼网也被一步步改进，让它发挥更大的用处