

挤塑聚苯乙烯泡沫板,防腐性好,经久耐用

产品名称	挤塑聚苯乙烯泡沫板,防腐性好,经久耐用
公司名称	陕西方济加保温材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市未央区石化大道北徐工业园8号
联系电话	13519189230 13022865983

产品详情

众所周知，[陕西xps挤塑板](#)

主要用于在建筑屋面保温、墙体保温、地面保温、钢结构屋面、空调通风管道、机场跑道隔热层、高速铁路路基等方面，可见陕西xps挤塑板有多么的重要，接下来陕西方济加就给大家介绍陕西xps挤塑板怎么选择才不会出错。

首先我们在选购挤塑板的时候，要先去看看它的保温级别，一般来说，用户需要选择B1级的挤塑板，它是近年普遍推广应用的新型建筑材料，这种利用废旧塑料变废为宝的新型环保材料，具备了很好的性能。

然后我们需要查看xps挤塑板的厚度，根据不同要求来选择不同厚度的挤塑板，通常，用户可以选择2-10公分厚的xps挤塑板。

如果单从这一个数据来进行挑选，那么肯定效果就不太好，特别是外墙外保温上，目前很多人对这方面不太了解，现在我国制定的标准比较低，所以造成现在很多板材上都存在一定的滞后问题，而且外墙保温技术上也没有完全的掌握好，所以很多人对外墙保温材料的概念存在一定的错误理解或者片面理解，认为选择导热系数比较低的外保温材料是好的，但是实际上这种选择可能导致整个工期设计和施工上都进行不下去，而且这个错误观念的引导也会导致企业错误的购买，导致使用实际的建筑保温技术上参差不齐。