

# 三相480V、440V变380V、220V出口美国墨西哥变压器现货供应

产品名称	三相480V、440V变380V、220V出口美国墨西哥变压器现货供应
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

出口美国480V转380V变压器，出口墨西哥三相440V变380V220V变压器，三相440V变380V，440V变220V，440V变单相220V，

480V变380V报价、440V变380V变压器价格，240V变380V变压器规格，480V变380V变压器此类变压器主要是用于出口美国、墨西哥、意大利等欧美洲国家，这此国家的三相电一般为三相480V、440V等。所以我国的设备出口到美国、墨西哥时需要一个变压器把电压转换成380V的电压。卓尔凡电源生产的变压器，可按出口国家的电压等级定做相应的电压，整机保修三年，全铜线制变压器。

干式变压器采用优质材料和先进的工艺技术制作而成，可直接安装在不同性质的负荷使用。

440V变220V，440V变单相220V，

自耦式变压器是一种单圈式变压器，用于对市电电压需要变压，无安全隔离要求的场所。

适用范围：广泛适用于CNC数控设备、包装机械、塑胶成型机、精密线切割机、数控火花机、金属雷射切割机、精密彩印设备、PCB自动钻孔机、SMT自动插件机、AI精密设备、计算机周边网络设备、电子通讯设备等。技术参数：容量范围 30KVA~1500KVA 稳压范围

额定输入电压  $\pm 15\%$ (根据客户要求定制) 输出精度  $\pm 0.5\% \sim \pm 1\%$ ( $\pm 10\%$ 内可调) 工作频率 50/60Hz  $\pm 5\%$

使用效率 大于98% 波形失真 正弦波不失真 超载能力 150%(60min) 300%(10min) 工作环境

温度 -20 °C ~ 45 °C 湿度 0% ~ 90% 线圈耐温 B级180 设备噪音 全载 65dB(距离箱体1M处) 绝缘电压

线圈对导体 2500V60S( 10mA) 绝缘电阻 线圈对地 100M 反应时间 < 0.042秒 接地电阻 0.1

爬电距离 >8mm 耐震系数 0.3G 冷却方式 风冷式强制散热

## 环境要求

4-1. 本产品在使用时，其环境要求为：

环境温度：

a. 高温： $+50$

d. 低温： $-10$

变压器安装地点海拔高度不超过1000m。

湿月的月平均相对湿度为90%，同时该月的平均气温为 $30$ 。

电源电压的波形近似于正弦波。

多相变压器所连接的电源电压应近似对称。

安装场所应通风干燥，无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积物、粉尘及其它爆炸性侵蚀介质。

地震引发的地面加速度：水平方向低于 $3\text{m/s}^2$ ，垂直方向低于 $1.5\text{m/s}^2$ 。

变压器四周应当有一定空间，便于维护与保养。

干式变压器是我公司多年来采用优质硅钢片材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，三相电机伺服变压器可用于进出口设备，伺服机床变压器，配套地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。380V转220V三相电机伺服变压器主要用于交流50—60Hz，电压不超过800V的各种供电场所、三相电机伺服变压器的各种输入、输出电压、联接组别、线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

适用行业：用于进出口设备，配套地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。

440V变220V，440V变单相220V，