

便携式超声波流量计

产品名称	便携式超声波流量计
公司名称	大连索尼卡仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连开发区辽河西路155号
联系电话	0411-87305712

产品详情

便携式超声波流量计是从管道外

面测量管道内流体流量的仪器，大连索尼卡仪表有限公司是国内

优秀的便携式超声波流量计制造商，拥有多年生产[超声波流量计](#)

的实际操作经验，此款便携式超声波流量计是吸收、消化国内外超声波流量计的先进技术，瞄准世界先进水平

我们拥有生产超声波流量计的先进设备和检测设备，安装时只要把检测器夹装在管道外壁上，不需要截管或停

法兰，也不存在介质泄漏、压力损失等问题。

被测流体可以是水、海水、油、浆液之类的均匀液体，导电或非导电，有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。

【便携式超声波流量计简要说明】

方便测量，随时打印数据。

机内自带充电电源，便于户外携带、使用。 便携式超声波流量计有掉电保护功能，在线自诊断功能。

测量准确度高，从算法上消除了环境温度对测量值的影响。 全中文或全英文显示，2×20点阵式液晶显示

非接触式测流量方式，体积小，携带方便 用户界面灵活，使用简单 智能型打印功能，保证流量数据的完整

可选配S、M、L型传感器，口径由DN15~6000可选

【便携式超声波流量计性能特点】 测量液体：水，海水，碱等单一液体，浊度小于10000ppm，粒径小于1mm
管道材料：钢，铸铁，PVC管材等超声波可穿透的满管，质地致密，无严重腐蚀结垢，允许薄层质密衬里
管衬材料：橡胶，环氧沥青，玻璃钢，砂浆等，或无衬里管径范围：DN15mm~6000mm 流速范围：-32m/s~0~
 $\pm 1.0\%$ 显示值(标准条件下)。 [便携式超声波流量计](#)线性度：0.5%。

直管段长：上游 $>10D$ ，下游 $>5D$ (D:管径) 显示方式：双行20字符液晶显示 环境温/湿度：
主机-20 ~+50 ;传感器-20 ~+120 ，传感器可浸水工作，水深小于2m

【[便携式超声波流量计](#)其它】 针式打印机，背包或手提携带，内装记忆锂电池

[【回首页】](#) [【上一页】](#) [【下一页】](#)

[便携式超声波流量计](#) [固定式超声波流量计](#) [超声波水表](#) [超声波液位计](#) [内文丘里管流量](#)
[电磁流量计](#) [富士固定超声波流量计](#) [孔板流量计](#) [热式质量流量计](#) [涡街流量计](#) [富士](#)