

# 日本TAIYO 太阳铁工泵阀

产品名称	日本TAIYO 太阳铁工泵阀
公司名称	无锡亿佰顺机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市广益街道尤渡村尤渡里588-315
联系电话	86-051082353596 13951565311

## 产品详情

日本TAIYO 太阳铁工泵阀 日本TAIYO 太阳铁工 泵  
阀, 日本TAIYO日本太阳铁工-油压缸 日本TAIYO日本太阳铁工-气缸 日本TAIYO日本太阳铁工-  
气动防爆马达 日本TAIYO日本太阳铁工-油夹具, 日本TAIYO 太阳铁工 泵  
阀, 日本TAIYO日本太阳铁工-油压缸 日本TAIYO日本太阳铁工-气缸 日本TAIYO日本太阳铁工-  
气动防爆马达 日本TAIYO日本太阳铁工-油夹具, 日本TAIYO 太阳铁工 泵  
阀, 日本TAIYO日本太阳铁工-油压缸 日本TAIYO日本太阳铁工-气缸 日本TAIYO日本太阳铁工-  
气动防爆马达 日本TAIYO日本 日本TAIYO太阳铁工气动、液压元件:

- 1、TAIYO日本太阳铁工--油压缸 1) TAIYO日本太阳铁工-----标准油缸  
35Z-1 (呼出压力: 3.5mpa, 内径: 20/25/32mm);  
35H-3 (呼出压力: 3.5mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125/160mm);  
70Z-1 (呼出压力: 7mpa, 内径: 20/25/32mm);  
70/140H-8 (呼出压力: 7/14mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125/140/150/160/180/200/224/250mm); 160S-  
1 (呼出压力: 16mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125/140/160mm); 210N-1 (呼出压力: 21mpa, 内径:  
40/50/63/80/100/125/140/160/180/200/224/250mm); 2) TAIYO 日本太阳铁工---薄型油缸  
35S-1 (呼出压力: 3.5mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63mm);  
100S-1 (R) (呼出压力: 10mpa, 内径: 32/40/50/63/80mm);  
160S-1 (R) (呼出压力: 16mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63/80mm);  
210S-1 (呼出压力: 21mpa, 内径: 32/40/50/63/80mm);  
210N-1 (呼出压力: 21mpa, 内径12/20/32mm) 2、TAIYO日本太阳铁工----气缸:  
1) TAIYO日本太阳铁工----标准气缸 10Z-2 (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm)  
10Z-3 (呼出压力: 1mpa, 内径: 12/16/20/25/32/40/50/63mm)  
10A-2 (呼出压力: 1mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125/140/160/180/200/250mm)  
10A-3 (呼出压力: 1mpa, 内径: 50/63/80/100/125/160/180/200/250mm)  
10A-6 (呼出压力: 1mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125mm)  
10A-6V (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 40/50/63/80/100mm)  
10A-2V2 (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 40/50/63/80/100mm)  
10A-2R (呼出压力: 1mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125/140/160mm)  
10A-2K2 (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 40/50/63/80/100mm)  
10A-2D (呼出压力: 1mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125/140/160/180/200/250mm)

10A-2A (呼出压力: 1mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125/140/160mm)  
 10A-6A (呼出压力: 1mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125mm)  
 10A-6G (呼出压力: 1mpa, 内径: 40/50/63/80/100mm)  
 10Z-2R (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm)  
 DC7.DC7H (呼出压力: 1mpa, 内径: 40/50/63/80/100/125/150mm)  
 DC7R.DC7HR (呼出压力: 3.5mpa, 内径: 20/25/32mm) (呼出压力: 3.5mpa, 内径: 20/25/32mm)  
 DC7D.DC7HD (呼出压力: 1mpa, 内径: 40/50/63/80/100/125/150mm)  
 7AL-3 (呼出压力: 1mpa, 内径: 280/320/360/400mm) 2) TAIYO日本太阳铁工-----迷你气缸  
 7Z-1 (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 4/25mm) 7Z-2 (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 6/10/16mm)  
 7Z-2R (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 6/10/16mm) 7Z-2SR (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 6/10/16mm)  
 7Z-2SH (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 6/10/16mm)  
 10Z-3 (呼出压力: 1mpa, 内径: 12/16/20/25/32/40/50/63mm)  
 10Z-2 (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm)  
 10Z-3A (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63mm)  
 10Z-3V2 (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm)  
 10Z-2V2 (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm)  
 10Z-2K2 (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm)  
 10Z-3SR (呼出压力: 1mpa, 内径: 12/16/20/25/32/40mm)  
 10Z-2SR (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm)  
 10Z-3SH (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm)  
 10Z-2SH (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm)  
 10Z-2D (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40mm)  
 10Z-3D (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63mm) 10Z-2G (呼出压力: 1mpa, 内径: 25/40mm)  
 10Z-3G (呼出压力: 1mpa, 内径: 25/40/\*50/63mm) 7N-1 (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 6/10/16mm)  
 3) TAIYO日本太阳铁工—薄型气缸 10G-2 (呼出压力: 0.1~1mpa, 内径: 20/32/40/50/63mm)  
 10S-1 (呼出压力: 3.5mpa, 内径: 20/25/32mm)  
 10S-1G (呼出压力: 1mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63/80/100mm)  
 10S-1R (呼出压力: 1mpa, 内径: 12/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160mm)  
 10S-6R (呼出压力: 0.05~1mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63/80/100mm)  
 10S-1RG (呼出压力: 0.05~1mpa, 内径: 32/40/50/63/80/100/125mm)  
 10S-5 (呼出压力: 3.5mpa, 内径: 20/25/32mm)  
 10S-6 (呼出压力: 0.05~1mpa, 内径: 20/25/32/40/50/63/80/100mm)  
 7W-1 (呼出压力: 0.7mpa, 内径: 10/16/20/25/32mm)  
 10F-1 (呼出压力: 0.1~1mpa, 内径: 50~500mm) 10F-2 (呼出压力: 0.1~1mpa, 内径: 50~500mm)  
 3. TAIYO日本太阳铁工----油夹具: 1)LE2系列: LE2-3603-03、LE2-3606-03、LE2-3609-03、LE2-4803-08、  
 LE2-4806-08、LE2-4809-08、LE2-4812-08、LE2-4803-12、LE2-6006-18、LE2-6009-18、LE2-6012-18、LE2-  
 6003-21、LE2-6006-21 2)NBH系列 NBH3-40、NBH3-60、NBH3-60-130、NBH-80、NBH-100  
 3)PBH-80、PBE-80、PBH3-40; PBE3-40; PBH-3-60; PBE3-60 4) LHD、LHC、LHF-28-60  
 4、TAIYO日本太阳铁工---气动防爆马达:  
 可通过节流阀调整马达回转速度,无振荡即时起动、停止、顺时回转。1) 标准型气马达  
 TAM4、TAM2、TAM1 2) 迷你气动马达 TAV1S-10、TAV1R-10、TAV1S-20、TAV1R-20、TAV1S-45、TA  
 V1S-65、TAV1R-65、TAV2R-030、TAV2R-200 5、TAIYO日本太阳铁工----气动隔膜泵: 气动操作, 特别  
 适合输送高粘度、含粒子、易燃或具有爆炸性液体。广泛应用于电镀工程、油墨油漆、食品制造、污水  
 处理、船舶、化工、电子、建筑、酿制、陶瓷、采矿及燃油处理等行业。  
 TD-08、TD-15、TD-20、TD-25、TD-40、TD-50 6、TAIYO日本太阳铁工----油缓冲器 GD1-M1208、GD1  
 -M1611、AS-0712、F2M8、F2M10、AS-1010、AS-1215、F3M10、F3M12、A2M12、W-A2M12、A2M14、  
 W-A2M14、A2M16、W-A2M16、AS\*-03、A2M20、W-A2M20、L-A2M20、F-A2M20、W-A2M25 (30)  
 、L-A2M25 (30)、F-A2M25 (30)、W-A2M25 (40)、L-A2M25 (30)、F-A2M25 (30)、A2M27、W-  
 A2M27、LA2M27、F-A2M27、F3M25、F3M30、F3M36、FSM20、FSM25、FSM30、FSM36

TEL : 0510-82353596 FAX : 0510-82353796 联系人 : 叶吉财