

手动正反向风门，正反单扇风门，正反向双扇风门

产品名称	手动正反向风门，正反单扇风门，正反向双扇风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1360.00/套
规格参数	运输:物流 材质:钢制 功能:防止风流短路
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

手动正反向风门，正反单扇风门，正反向双扇风门，矿用自动防突风门为单扇正反向风门，一组四道四扇，由两道正向风门，两道反向风门组成。两道正向风门门扇上带1.8m高*0.9m宽的行人小门，行人小门带插销手动控制，反向风门不带行人小门。两道正向风门纯气动控制，两道反向风门手动控制。一组风门配一套纯气控装置，一套气控装置由四个气控箱，两条气缸，两盘气管以及气动接头若干等配件组成。气控装置上带泄压装置，泄压后气缸无压力，风门可以手动打开。

1. 风门开启形式：单扇开启；
2. 门扇开启角度： 90°；
3. 风门门框两侧用方钢固定，横梁不得少于3道，使风门能够抗冲击；
4. 门扇与门框之间采用阻燃、抗静电材质密封，确保密封性能良好；
5. 每扇正向门门扇开设一扇行人小门，行人小门高1.8m × 宽0.9m，行人小门要安装插销；反向风门不得留设行人小门；
6. 门扇与门框采用全钢喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；
7. 风门门框采用组装设计，方便拆卸和运输，但组装后各部位之间接口要严密，不变形；
8. 门框两侧焊接预埋件，用于将门框固定于墙体内；

9. 风门门框长度须大于风门高度200mm以上，用于将门框埋设进墙内；

10. 风门在无风状态时，人工能开启风门。