

济南家用纯水机净水器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 济南家用纯水机净水器 |
| 公司名称 | 山东济南盛源水处理设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南西外段店南路186号 |
| 联系电话 | 0531-87512558 13181730698 |

产品详情

济南盛源水处理设备有限公司专业生产纯水机，各级滤芯介绍 五级过滤 第一道：5 μ m PPF滤芯 PPF滤芯的孔径为5微米，可有效滤除水中的铁锈、沙石等较粗的固体杂质。

第二道：颗粒活性炭滤芯颗粒状的高吸附性活性炭，可有效吸附水中的氯、臭味、异色等物质。第三道：精细活性炭滤芯去除农药、余氯等有机物、铁与锰等重金属、细菌、臭味、异色及强致癌物三氯甲烷等。第四道：RO逆渗透膜孔径为0.0001微米的逆渗透膜，可有效去除水中细菌、毒素、重金属离子、盐份等有害物质。第五道：后置抑菌活性炭滤芯抑致细菌再生、改善纯水口感。第一级：PPF滤芯(5微米)；第二级：颗粒活性炭；第三级：PPF滤芯(1微米)；第四级：RO膜；第五级：后置抑菌活性炭；第六级：矿化滤芯 采用进口名牌逆渗透膜，可祛除水中的热原、胶体、有机物、重金属、可溶性总固体等不利于健康的有害物质。

各级处理滤芯运用可更换方式，保证出水清澈甘甜，且更换滤芯经济方便，运行成本低。

可清洗滤芯，寿命长、运行质量稳定可靠。缺水自动启动制水，不满自动停机。

主机尺寸：340×195×485（mm）适用场所：家用（可置UV灯消毒）电源 220V/50HZ 制热温度 90
水箱容量 1.2L 环境温度 5 ~38 额定功率 550W 管线式饮水机 饮用纯净水制取装置由预处理部分、反渗透系统及精处理等几部分组成，采用单元组合结构。目的是减少设备占地面积，便于运输及现场装调试，具有占地小、安装快、外观漂亮、操作、维修方便等优点，设备部分均选用Ocr18Ni9(304)不锈钢制作，管道低压部分采用食品级PVC-U，高压部分采用优质不锈钢制作,主要部件（膜、泵、仪表等）均由国外著名专业厂商提供，整机性能达到国外同期水平! 本机功能：RO膜自动、手动冲洗，纯水高水位自动停机，低水位自动开机，多级泵缺水保护，失压、欠压、过流、短路、断相、漏电保护。