

RY风冷式热油泵,风冷式热油泵,热油泵

产品名称	RY风冷式热油泵,风冷式热油泵,热油泵
公司名称	泊头市高温油泵制造有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市工业园区
联系电话	0317-8285333

产品详情

RY风冷式热油泵,风冷式热油泵,热油泵 优点及特点

RY系列风冷式[高温导热油泵](#)

技术先进、效率高，在热态下能长期稳定运转无泄漏，无附加冷却系统，使用安全可靠等特点，在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用，已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域，RY系列风冷高温导热油泵主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度 370 ，是一种理想的循环泵。该导热油泵广泛应用纸餐盒高温定型、动态硫化轮胎及再生胶机械、平板硫化、橡胶、烘干、饲料烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、挂面烘干等行业。(1)RY系列风冷高温导热油泵是消化吸收国外油泵的基础上研制的第二代产品，基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构，热油泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。

(2)RY型[热油泵](#)

的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况和回收导热油。(3)RY系列风冷式高温导热油泵采用自热散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠。(4)RY系列风冷式高温导热油泵采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。(5)RY系列风冷式高温导热油泵采用第三代聚四氟乙烯(简称PTFE)做唇形密封，使密封性能产生了飞跃，比橡胶类密封可靠性提高25倍，耐腐蚀性能极强。

RY型[风冷式热油泵](#)合用范围: 合用于输送不含固体颗粒的弱侵蚀性高温液体，合用温度-20 ~ +350 ，也可根据用户需要,过流部件选用不同材质,输送具有侵蚀性或其它特殊机能的液体。RY型风冷式热油泵用途：石油化产业,纺织印染产业,染料产业,木材加工、塑料橡胶加工产业、食物产业、造纸印刷等行业。

RY型风冷式热油泵结构特点：热油泵采用软填料密封，具有良好的热适应性。

RY型风冷式热油泵结构特点：

[热油泵](#)

采用软填料密封，具有良好的热适应性，密封可靠无泄漏。无附加冷却设备，运行用度低。机能提高前辈效率高、体积小、噪声低、能长期不乱运作。RY热油泵为轴向吸入、脚支撑结构，RYG为管道型式。

RY型[风冷式导热油泵](#)

该泵结构合理，性能优良，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度

取决于与介质接触的主要零件的材料RY型风冷式导热油泵（分三类：I.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti) 导热油泵适用范围 1、石油及化学工业 2、油脂工业 3、合成纤维工业 4、纺织印染工业 5、塑料及橡胶工业 6、造纸工业 7、木材工业 8、建筑业 另外，导热油泵还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。

性能范围（按设计点）1、流量1-500m³/h; 2、扬程10-125m; 3、温度-20。C-350。C；

RY型风冷式导热油泵

经我公司技术部门对产品反复设计改进，通过实践实验证明，我公司最新一代RY系列导热油泵在正常使用情况下可以完全杜绝介质的泄漏现象！特别是对渗透性急强的介质如：类似碳九油的介质等。

RY型风冷式热油泵性能参数表

型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率KW		效率%	电机（Y型） 机座号
				轴功率	配用功率		
20-20-100	1	20	2800	0.09	0.37	26	A02-7112
20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30	80
25-25-160	3	27	2900	0.53	1.5	30	90S
32-32-160	6	28	2900	0.85	1.5	50	90S
40-25-160	10	28	2900	1.72	2.2	45	90L
50-32-160	12.5	30	2900	1.90	3.0	57	100L
50-32-200	18	40	2900	3.92	5.5	50	132S
50-32-200A	16	32	2900	3.35	4.0	42	112M
50-32-250	12.5	80	2900	6.2	11	44	160M
65-50-160	20	32	2900	3.17	5.5	55	132S
65-40-200	30	48	2900	6.3	7.5	62	132S
65-40-200A	25	35	2900	4.0	5.5	59	132S
65-40-250	25	80	2900	10.03	15	53	160M
65-40-250A	20	51	2900	5.67	7.5	49	132S
65-40-315	25	125	2900	18.9	30	45	200L
80-50-200	50	50	2900	9.7	15	70	160M
80-50-200A	45	40	2900	7.8	11	63	160M
80-50-200B	40	32	2900	6.37	7.5	55	132S

80-50-250	50	80	2900	17.1	22	58	180M
80-50-250A	43	60	2900	12.8	15	55	160M
80-50-315	50	125	2900	30.04	37	56	225L2
80-50-315A	45	100	2900	23.6	30	52	200L
100-65-200	100	50	2900	18.4	22	74	180M
100-65-200A	94	44	2900	16.00	22	70	180M
100-65-250	100	80	2900	32.06	37	68	200L
100-65-250A	95	72	2900	29.00	37	64	200L
125-100-200	200	50	2900	35.40	45	77	225M
125-100-200A	178	40	2900	26.60	37	73	200L
125-100-250	200	70	2900	47.00	55	80	250M
125-100-250A	190	63	2900	41.60	55	78	250M
150-125-250	300	80	2900	83.79	110	78	315S
150-125-250A	270	65	2900	66.00	75	72	280S

【公司网址:<http://www.olpump.com/dryb/rypump.html>】