

RCB保温沥青泵,保温沥青泵,沥青泵

产品名称	RCB保温沥青泵,保温沥青泵,沥青泵
公司名称	泊头市高温油泵制造有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市工业园区
联系电话	0317-8285333

产品详情

RCB保温沥青泵,保温沥青泵,沥青泵

RCB保温沥青泵

适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质.尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合,介质温度可达250℃、粘度为5~1500cst RCB保温沥青泵适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较高的液体,输送介质不含固体颗粒,温度不高于200℃,粘度为5~1500cSt的液体,材质为304不锈钢,如各种化工原料、重油、沥青、胶类、树脂、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却该泵传动方式有电机直联和减速机两种,当液体粘度超过1500cSt时,应采用减速机传动。

RCB沥青泵性能参表

沥青泵型号	沥青泵流量			工作压力	吸入真空高度m	进出口口径mm	沥青泵配套电机	
	L/min	m3/h	功率 KW					
RCB-1/0.36 1/0.8	16.6	1	0.36 0.8		3	25	1.5 1.5	Y90L-4 Y90L-4
RCB-2/0.36 2/0.8	33.3	2	0.36 0.8		3	25	1.5 2.2	Y90L-4 Y100L1-4
RCB-3/0.36 3/0.8	50	3	0.36 0.8		3	25	1.5 2.2	Y100L-6 Y112M-6
RCB-5/0.36 5/0.8	83.3	5	0.36 0.8		3	40	2.2 4	Y100L-4 Y112M-4
RCB-6/0.36 6/0.8	100	6	0.36 0.8		3	40	2.2 4	Y100L-4 Y112M-4
RCB-8/0.36 8/0.8	133	8	0.36 0.8		3	50	4 4.5	Y132M1-6 Y132M2-6
RCB-10/0.36	167	10	0.36 0.8		3	50	4 4.5	Y112M-4

10/0.8							Y132S-4
RCB-12/0.36 12/0.8	200	12	0.36 0.8	3	55	4 4.5	Y132M-6 Y132M2-6
RCB-18/0.36 18/0.8	300	18	0.36 0.8	3	55	5.5 7.5	Y132S-4 Y132M-4
RCB-18/0.36 18/0.8	300	18	0.36 0.8	3	70	5.5 7.5	Y132M2-6 Y160M-6
RCB-29/0.36 29/0.8	483.3	29	0.36 0.8	3	70	7.5 11	Y132M-4 Y160M-4
RCB-38/0.36 38/0.8	633	38	0.36 0.8	3	100	11 15	Y160L-6 Y180L-6
RCB-58/0.36 58/0.8	960	58	0.36 0.8	3	100	18.5 22	Y180M-4 Y180L-4
RCB-72/0.28	1200	72	0.28	3	150	37	Y280S-8
RCB-96/0.28	1600	96	0.28	3	150	45	Y280S-6
RCB-110/0.28	1800	110	0.28	3	200	55	Y315S-8
RCB-150/0.28	2500	150	0.28	3	200	75	Y315S-6
RCB-228/0.28	3800	228	0.28	3	250	90	Y315L-8
RCB-324/0.28	5400	324	0.28	3	250	110	Y315L-6

【公司网址:<http://www.olpump.com/lqb/lqpump.html>】