

## EVA 泰国石化 ZV1055 28-800 热熔胶

产品名称	EVA 泰国石化 ZV1055 28-800 热熔胶
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:泰国石化 型号:ZV1055 性能:热熔胶
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

## 产品详情

EVA 广东中科炼化 UE631

EVA 广东中科炼化 UE2806

EVA 广东中科炼化 UE281

EVA 泰国石化 MV1055 28-8 粘合剂

EVA 泰国石化 N8038 18-2.3 发泡 高弹性耐低温

EVA 泰国石化 SV1040 19-19 电线电缆 热熔胶

EVA 泰国石化 SV1055 28-20 胶水/胶纸

EVA 泰国石化 UV1070 油墨 涂料

EVA 泰国石化 UV1080 油墨 涂料

EVA 泰国石化 WV1055 热熔级

EVA 泰国石化 YV1055 28-400 热熔胶

EVA 泰国石化 ZV1055 28-800 热熔胶

用途：薄膜,板片,通管,日用品，凉鞋，鞋底，坐垫物，玩具，热绝缘体和鱼网用浮漂；

EVA树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

它和乙酸乙烯含量和分子量、熔体指数关系很大。当熔融指数（MI）一定，乙酸乙烯（VAC）含量提高时候，其弹性、柔软性、相溶性，透明性等也随着提高。当VAC含量减少时候，则性能接近于聚乙烯，刚性增高，耐磨性、电绝缘性提高。若VAC含量一定时候，融体指数增加时，则软化点下降，加工性和表面光泽改善但强度会下降，否则，随MI的降低则分子量增大，冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。