

杭州注塑机云母发热圈

产品名称	杭州注塑机云母发热圈
公司名称	昆山特耐佳五金电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山南港望江路178号
联系电话	86-051257123258 15151627608

产品详情

云母加热圈以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳，中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯，均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体，利用云母板（片）良好的绝缘性能和耐高温性能，它以云母板（片）为骨架和绝缘层，辅以镀锌板或不锈钢板作支持保护，可做成板状、片状、圆柱状、圆锥状、筒状、圆圈状等各种型状的加热器件，不锈钢云母加热器可根据用户需求的接线方式，电压从110V、180V、220V、380V，最高功率负载每平方3.5W

。可设计的功率高达1000W，可耐温600℃。广泛用于家电、冶金、化工、塑料加工、电器行业的加热。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格，具有加工简单，工作可靠，使用方便，升温迅速，热效率高，耗电量小，使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。广泛应用于塑料机械、挤出机等塑胶成型机械；包装印刷、石油化工、电子设备等行业。不锈钢云母加热器技术特征：1．耐高温。云母板可耐600℃高温。2．绝缘性能好。绝缘电阻大于100MΩ。3．重量轻，厚度薄。体积小，功率大。4．可根据客户需求设计成各种形状，成本低。