

实芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套同轴射频电缆

产品名称	实芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套同轴射频电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

WDZ-SYV75-5低烟无卤护线套射频同轴电缆

WDZ-SYV75-5低烟无卤护线套射频同轴电缆适用无线电通讯广播设备及有关无线通信电子产品中传

。

- 一、产品规格：SYV75-5 二、WDZ-SYV75-5低烟无卤护线套射频同轴电缆产品标准：GB/T14864-93
三、WDZ-SYV75-5低烟无卤护线套射频同轴电缆型号规格编写及字母代号含意：射频同轴电缆.....
.....S微波射频对称电缆.....SE铜导体.....
.....T

我司生产制造电缆线YVFB-3*50，电缆线YVFB-3*50是我司主营产品之一。YVFB扁电缆该产品具备耐低温、绵软、耐磨损、抗油等特点，适用沟通交流额定电流0.6/1KV以下的具备耐低温、抗油等特别要求的驾驶、辆车、传送机械设备等挪动家用电器用驱动力同轴电缆及操纵、照明灯具、通信线路，该产品已广泛用于冶金工业、电力工程、船只、海港等领域。YVFB扁电缆产品质量标准:Q/TY1009-2008，阻燃性实验实行GB12666.5-90要求YVFB扁电缆应用特点1. 沟通交流额定电流：U0/U 0.6/1KV操作温度：105 低工作温度：固定不动铺设-40 2. 电缆施工铺设环境温度应不少于-25。四：基本上型号规格及名字型号规格 产品名字YVFB 挪动用偏平软电缆YVFPP 铜编制屏蔽掉挪动用偏平软电缆备注名称：阻燃性型扁电缆线规格前加ZR，电导体芯线中铜线可以采取电镀锡。五：编号名称及含意编号 编号含意Y 挪动用系列产品VF 绝缘层和护线套P 铜编制屏蔽掉B 扁型六：性能指标1. 制成品电缆线电导体（R类）电阻测量（合乎GB3956要求）参考附则A表2。2. 20 时接地电阻不低于50M /KM。3. 制成品电缆线承受沟通交流50HZ3.5KV/5min电压实验不穿透。七：基本上电缆线规格及设计参数1. 驱动力

扁电缆芯线*标准横截面 (mm²) 电导体构造 (数量*孔径) mm 电缆外径 (mm) YVFB2*1.5 48*0.20
11.4*7.52*2.5 51*0.25 14.0 × 9.02*4 82*0.25 15.8 × 9.52*6 123*0.25 18.2 × 10.8

高压聚乙烯实芯.....Y聚乙烯护线套.....
.....V

低烟无卤----- WDZ

四、适用范围应用环境温度：-30 ~70 。空气湿度：当环境温度为40 ±2 时，达98%，组装铺设环境温度不少于-15 。容许Z小弯曲半径：房间内使用中不得少于5倍电缆外径，户外应用不低于10倍电缆外径。 五、型号规格及名字

型号规格	名字
SYV	实芯高压聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套同轴射频电缆