

通信用阻燃软电缆 本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆

产品名称	通信用阻燃软电缆 本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌阻燃软电缆 规格型号:HYAT53 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

阻燃性大对数电线型号 ZR-HYA、ZR-HYAC、ZR-HYAT、ZR-HYA53、ZR-HYAT53、ZR-HYV、ZR-HYA23、ZR-HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT22大对数电缆1000对1200对1400对1600对1800对2000对2400大对数电缆HYA线径0.4 0.5 0.6 0.7HYAT通信光缆(HYAT600*0.4)

HYA22 ZRC-HYA ZRC-HYAT ZRC-HYAT23 HYA HYA23 HYA53 HYAT HYAT23 HYAT53
HYAC HJVV HPVV HPVV22 PYV HYV AZVP HYV22 PYV22

油式铠装电缆通信光缆|直埋电缆 HYAT53 10x2x0.5 20x2x0.5 30x2x0.5 50x2x0.5 100x2x0.5

HYAT53 10 × 2 × 0.4

HYAT53 15 × 2 × 0.4

HYAT53 20 × 2 × 0.4

25 × 2 × 0.4

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃性软电缆

该产品是适用通信管理局(站)及多层建筑等电源输、供配电系统选用的阻燃性软电缆。产品执行标准：YD/T1173-2001产品规格：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 电源系统用阻燃性软电缆

ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 电源系统用阻燃性钢带铠装软电缆该产品适用空架、管路、房间内缆沟、地底直埋。阻燃性在指定测试条件下，试件被点燃，在撤掉实验明火后，火苗的扩散仅仅在限制范围之内，残焰或残灼在限定时间可以自动灭掉的特点。额定电压 额定电压是电缆设计和电气性能实验使用的基准电压。额定电压用 U_0 、 U 表示，单位是V。 U_0 --任一绝缘导体和"地"(电缆的金属材料外护层或四周物质)间的电压有效值。 U --多芯电缆或单芯电缆系统软件一切二相电导体间的电压有效值，当用以交流系统时，电缆的额定电压应起码相当于所用电缆线全面的标称电压。该标准均适用 U_0 和 U 值。当用以直流电源系统时，该全面的标称电压应不得超过电缆线额定电压的1.5倍。注：全面的工作标准电压容许长时间的超出该平台标称电压的10%。假如电缆的额定电压少相当于该全面的标称电压，则电缆线可以从高过额定值 工作电压10%的电压下应用。