

科华UPS不间断电源 KR3120 三进单出在线式20KVA

产品名称	科华UPS不间断电源 KR3120 三进单出在线式20KVA
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:KR3120 功率:20KVA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

品牌

科华技术(KELONG)

产地

大陆

规格

20kW/16kW

用途范围

IT机房/数据中心/精密仪器/智能设备

生产厂家

科华数据股份有限公司

输入电压范围(Vac)

138~485(线电压)

输入频率范围(Hz)

40~70(50/60电网自适应)

输入相数

三相

额定功率(kVA/kW)

10kW/8kW

输入功率因数

0.99

输出功率因数

0.8(0.9可长期带载不保护)

输出电压(Vac)

208/220/230/240

输出频率(Hz)

50/60

输出波形(THD)

<2%(线性)/<5%(非线性)

输出相数

单相

输出切换时间(ms)

市电切换0ms,旁路逆变切换1ms

输出方式

端子排

整机效率

达96%

直流启动功能

具备

面板显示

蓝屏笔段式LCD

告警功能

具备LCD和蜂鸣器声光告警

噪音

<55@1m

工作温度

-5 ~40

环境湿度

0~95%,无冷凝

尺寸(mm)

175 × 548 × 438

重量(kg)

26

数量

100

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏

型号

KR3120

产品说明

科华UPS型号 指标	KR3110S	KR3110/KR3110-J	KR3115	KR3120
输入电压范围 (Vac)	304 ~ 478			
旁路输入范围 (Vac)	180 ~ 260			
相制	3 4W+PE			
功率因数	0.95			
频率范围 (Hz)	45-55 (同步)			
输出功率 (kVA/kW)	10/8		15/10.5	20/14

输出特性	输出电压波形	***弦波		
	输出电压 (Vac)	220 ± 1%		
	波形失真度	THD < 3% (线性负载)		
	输出频率 (Hz)	50 ± 0.05 (电池模式)		
	转换时间 (ms)	0		
	整机效率	90%		
	过载能力 (市电模式)	105% ~ 125%: 10 min后旁路 ; 125% ~ 150%: 1 min后旁路, > 150% : 1S后旁路		
	峰值因数	03:01		
其它特性	直流启动	具备		
	电池电压 (VDC)	192		240
	后备时间	可任意扩展		
	充电恢复时间	由扩展电池容量决定		
	面板显示	负载容量、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障		
	通信功能	标准RS232接口, 支持电源监控软件		
	并机功能	并机机型具备		
	SNMP适配器(选件)	可通过SNMP适配器进行网络监控		
	保护功能	输入过压、输入欠压、电池欠压、过载、故障、短路等保护		
	报警功能	电池低压、市电异常、UPS过载、故障时蜂鸣器告警		
	噪音 (dB)	<65		
	尺寸(宽 × 深 ×)(mm)	255 × 565 × 700	255 × 565 × 500	255 × 740 × 790
	重量 (kg)	71	27	62 63