科华UPS不间断电源 KR3120 三进单出在线式20KVA

产品名称	科华UPS不间断电源 KR3120 三进单出在线式20KVA
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:KR3120 功率:20KVA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

品牌

科华技术(KELONG)

产地

大陆

规格

20kW/16kW

用途范围

IT机房/数据中心/精密仪器/智能设备

生产厂家

科华数据股份有限公司

输入电压范围(Vac)

138~485(线电压)

输入频率范围(Hz)

40~70(50/60电网自适应)

输入相数

三相

额定功率(kVA/kW)

10kW/8kW

输入功率因数

≥0.99

输出功率因数

0.8(0.9可长期带载不保护)

输出电压(Vac)

208/220/230/240

输出频率(Hz)

50/60

输出波形(THD)

<2%(线性)/<5%(非线性)

输出相数

单相

输出切换时间(ms)

市电电池切换0ms,旁路逆变切换1ms

输出方式

端子排

整机效率

达96%

直流启动功能

具备

面板显示

蓝屏笔段式LCD

告警功能

具备LCD和蜂鸣器声光告警

噪音

<55@1m

工作温度

-5℃~40℃

环境湿度

0~95%,无冷凝

尺寸(mm)

175×548×438

重量(kg)

26

数量

100

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏

型号

KR3120

产品说明

科华UPS型号 指标		KR3110S	KR3110/KR3110-J	KR3115	KR3120
输入特性	输入电压范围（Vac）	304～478			
	旁路输入范围（Vac）	180～260			
	相制	3φ4W+PE			
	功率因数	≥0.95			
	频率范围（Hz）	45-55（同步）			
输	输出功率（kVA/kW）	10/8		15/10.5	20/14

出	输出电压波形	***弦波			
特	输出电压（Vac）	220±1%			
性	波形失真度	THD <3%（线性负载)			
	输出频率（Hz）	50±0.05（电池模式）			
	转换时间（ms）	0			
	整机效率	90%			
	过载能力（市电模式）	105%～125%: 10 min后旁路；125%～150%: 1 min后旁路,＞150%：1S后旁路			
	峰值因数	03:01			
其	直流启动	具备			
它	电池电压（VDC）	192		240	
特	后备时间	可任意扩展			
性	充电恢复时间	由扩展电池容量决定			
	面板显示	负载容量、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障			
	通信功能	标准RS232接口，支持电源监控软件			
	并机功能	并机机型具备			
	SNMP适配器(选件)	可通过SNMP适配器进行网络监控			
	保护功能	输入过压、输入欠压、电池欠压、过载、故障、短路等保护			
	报警功能	电池低压、市电异常、UPS过载、故障时蜂鸣器告警			
	噪音（dB）	<65			
	尺寸(宽×深×)(mm)	255×565×700	255×565×500	255×740×790	
	重量（kg）	71	27	62	63