

外墙石墨聚苯板 安徽石墨聚苯板 安徽惠美达诚信商家

产品名称	外墙石墨聚苯板 安徽石墨聚苯板 安徽惠美达诚信商家
公司名称	安徽惠美达节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇民族团结中路产业园
联系电话	15255555058

产品详情

良好的防火性能：xps挤塑保温板的使用也是有着较好的防火性能，因为材料的制作是由无机材料和保温材料符合而成的，其燃烧性能够达到A1级，因此来有效的降低了墙体的安全隐患，安徽石墨聚苯板，也能够减少意外事故发生。3、重量轻：xps挤塑保温板的质量是相对较轻的，这一性能让材料的使用能够有效的降低墙体的承载力，对于墙面的负1面影响是相对较小的。

聚苯板运用及耐火等级挤塑聚苯1乙烯保温板又称聚苯板广泛使用于墙体保温、低温储藏设施、泊车平台、建筑混凝土屋顶极结构屋顶等领域装饰行业的防潮材料。聚苯板耐火等级分为B1、B2、B3三个等级：1、B1级产品为离火窒息级，当产品离开火源后自动熄灭或10秒内熄灭；2、B2级产品为缓慢燃烧级，当产品点着后火势不会变大；3、B3级产品为普通板，产品当遇见明火后就会燃烧，外墙石墨聚苯板，火势会慢慢变大。

XPS聚苯板使用说明张贴XPS聚苯板之前，应先根据伸缩缝规划，在底层墙面上弹出伸缩缝的操控线。XPS聚苯板胶粘剂应操控用量，seps石墨聚苯板，以15x15的方齿抹灰刀成约45角刮过XPS聚苯板面，拉出灰条。灰条之间的保温板面上不要留胶，张贴面积应板面面积的80%。单个平坦度差的当地应选用点粘法施工，以操控每团胶的厚度来处理其所对应墙体处的不平坦，张贴面积应板面面积的80%。

外墙石墨聚苯板-安徽石墨聚苯板-安徽惠美达诚信商家(查看)由安徽惠美达节能环保科技有限公司提供。安徽惠美达节能环保科技有限公司位于安徽省合肥市肥东县店埠镇民族团结中路产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前惠美达在保温、隔热材料中享有良好的声誉。惠美达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。惠美达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。