

液压强夯施工 德翔在线咨询 液压强夯施工公司

产品名称	液压强夯施工 德翔在线咨询 液压强夯施工公司
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

液压强夯施工地基施工后查验的方法：

查验1、动力触探实验，动力触探实验查验强化风硬化岩石和软质岩石、砂土、粉土、粘性土等土壤，液压强夯施工公司，来断定土壤的密实度、孔隙度、强度与变形参数，以上适用于动力触探实验。动力触探实验液压强夯施工地基可通过评价场所的均匀性来断定加固作用。查验2、现场剪切实验，现场剪切实验适用于应力与强度、应力与位移、应力与应变曲线，断定岩石的抗剪强度和弹性模量与泊松比等。查验3、波速实验，波速实验适用于断定与波速有关的岩土参数，如紧缩波与剪切波的波速，剪切模量，弹性模量，泊松比等来查验岩石的加固及改进作用。

操作强夯地基施工时需要注意的施工安全：

安全1、车下人员不得在车周围坐、卧，必须保证面朝夯锤。随时注意可能发生的不安全情况。

安全2、.6级以上大风天，能见度低于50米的雾天及雨天，严禁强夯作业。

安全3、强夯作业时，操作人员不利擅自离开驾驶室。

安全4、夜间施工，夯坑区及杆头部位必须保证有效的照明。

安全5、夜间施工，液压强夯施工，相邻两车距离应不小于50米，挂钩和测量人员应在安全距离以外躲避，避免飞石伤人。

在进行液压强夯施工的时候需要注意的问题：液压强夯施工工作之前需要对所有的起重设备和液压强夯施工工具进行全方面的检查，并且还需要进行试吊、试夯，以确定地面的夯击高度和夯击力度。而且在进行夯击的时候起吊夯锤应该保持垂直、匀速，液压强夯施工厂家，主要是为了防止不同区域的液压强夯施工设备碰撞在一起。液压强夯施工开始之前场内的工作人员需要撤离到安全区域之内，以免受到夯击引起危害，液压强夯施工多少钱一平方，在作业结束之后需要将夯锤收起，不能将其继续挂在钩子上，不然是一件很危险的事情。

液压强夯施工-德翔在线咨询-液压强夯施工公司由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德翔强夯——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州经济开发区，联系人：徐经理。