

大型强夯机 大型强夯机 德翔货源充足

产品名称	大型强夯机 大型强夯机 德翔货源充足
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

强夯法用大吨位(10~40t)夯锤，反复起吊至高处(6~30m)使其自由下落，给地基以冲击和振动能量，将地基土夯实的地基处理方法。强夯置换法施工技术：

- 1、清理并平整施工场地，当表土松软时可铺设一层厚度为1.0~2.0m的砂石施工垫层、
- 2、标出夯点位置，并测量场地高程。
- 3、起重机就位，夯锤置于夯点位置。
- 4、测量夯前锤顶高程。
- 5、夯击并逐击记录夯坑深度。当夯坑过深而发生起锤困难时停夯，向坑内填料直至坑顶平，满足规定的夯击次数及控制标准完成一个墩体的夯击。
- 6、按由内而外，大型强夯机厂家，隔行跳打原则完成全部夯点施工。
- 7、推平场地，用低能量满夯，将场地表层松土夯实，测量夯后场地高程。

8、朴实垫层，并分层碾压密实。

在建筑行业强夯施工的要点：

根据设计的规范实现装置控制；

就目前设计的规则和相应的施工标准而言技术指标更加严苛，合理的了解施工的部位和相应的施工方法，大型强夯机价格，才能够让这种强夯施工拥有更好的执行能力。并且按照设计和相应的夯击次数作为执行的指标，让这种强夯施工能够按照这种管理模式进行，才能够以此提升强夯施工的质量和执行效率。

大型强夯机工程一般会使用到机械设备，对于这些设备要经常的维护和保养。在大型强夯机施工中，当夯锤被起重机械起吊后，大型强夯机租赁价格，夯锤以及臂杆下严禁站立人员，人员不能在起重臂旋转半径范围内通过。同时起吊夯锤的速度尽量慢一点，高空停留的时间不得太久，大型强夯机，严禁猛升猛降，停此夯击操作时夯锤严禁悬挂在半空中。实施检查夯击中夯坑内壁有无坍塌，必要时采取措施进行防护。如果大型强夯机正处于天气干燥，需在夯点附近洒水降尘，起重设备设置钢丝网防护罩，司机带防护眼镜。

大型强夯机价格-大型强夯机-德翔货源充足由德州德翔地基基础工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州德翔地基基础工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!