

# 双翼微喷带螺纹四通安装厂家 微喷带螺纹四通 如益微喷带

产品名称	双翼微喷带螺纹四通安装厂家 微喷带螺纹四通 如益微喷带
公司名称	云南如益节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-15
联系电话	13986659633 13986659633

## 产品详情

### 软管喷灌

自压喷灌。用于引水导流的管有橡胶软管、锦纶塑料管、聚塑料管、竹管、木涧槽等。其中用橡胶管输水进地，直接输送喷头用水，微喷带螺纹四通，常用的是每根长10—20米的管径为25毫米或43毫米纯胶管和夹皮胶管；胶管之间用加工的竹青、空心木管或铁皮管作内接头直接衔接。当一根输水管要分接两根以上支管时，可用白铁皮制造的多头通管作内接头，分接出支管；橡胶管与通管的衔接处，可外加管箍扣紧，避免漏水脱落。自压喷灌对水头的恳求不高，3米、5米、10米都能够；水头过大可先引水入塘，此后再用胶管从塘中引水喷灌了。水源相距较远，可就地取材开挖沟渠或采取竹、木、瓦材引水，以减少投资。

云南如益节水灌溉有限公司是一家集节水灌溉工程、降温除尘工程、人工造雾工程设计、施工以及相关设备研发、销售、技术服务为一体的智能灌溉系统供应商。

机动喷灌。利用柴油机、机、电动机、潜水泵、手摇泵等机械动力抽水加压，软管输水喷灌。机具用锦纶塑料管或麻布水带接泵出口，作输水干管。为便于管道的拆装搬运，两管之间用快捷接头衔接；当有压水流输送到喷灌地块后，依据地块的散布，干管经过多头通管，从一侧或两侧分接橡胶软管喷灌。机具配用的多头通管，常用白铁皮制造，干管输水压力较大时，可用钢管加工制造；衔接胶管的一端，可另装阀门，便于节制工作支管的工作压力与出水量。机组分接支管多少，可依据地形、水泵扬程、使用管路长短及选择的喷灌方法而定。机组都是可移动的，也可用钢管作输水干管，依据地形与地块散布，安装成固定的情势。输水干管在不同的高程位置，分级装置多头通管，工作时直接用软管引水喷灌。在灌区处可安排调蓄水池，底部装有放水口，工作时利用已造成的水头高水低用。

(3) 微型喷灌。依据灌溉作物的需求，选择不同规格的管材和管件，按材料需求衔接。支管以下管路通常埋在地下，大棚微喷带螺纹四通安装公司，支管以下通常为地上部分。

微喷灌技术是一种新兴的节水灌溉方式。虽然微喷带造价低廉，但是它在农业增产效果上却十分显著，并且不会出大水漫灌所可能带来的问题（如土壤板结、田间径流、水土流失、降低肥效等现象）。在微喷灌技术的使用过程中，如何正确的使用微喷带延长微喷带的使用寿命，是一项值得思考的问题。所以，在使用过程中所应注意的事项如下：

云南如益节水灌溉有限公司是一家集节水灌溉工程、降温除尘工程、人工造雾工程设计、施工以及相关设备研发、销售、技术服务为一体的智能灌溉系统供应商。公司将一如既往为客户提供好的产品以及完善售后服务，也欢迎广大新老客户继续支持，欢迎咨询。

在铺设微喷带前，要先用把土壤中的害虫尽可能地除掉。防止它们危害作物，咬破微喷带。同时，也将土地整理平整，使土壤表面不存在石块及较硬的土块，防止造成微喷带损坏。

铺设时，一定要将微喷带洞孔朝上铺设，尾部封堵后，再用水泵等加压设备加压。进水口一定要安装过滤设备，除此之外，如水质较差，还可在吸水口处用纱布包好作为初步过滤设备，除去较大杂质颗粒，防止微喷带洞孔堵塞。

使用喷灌带的有关注意事项：

- 1、喷灌带必须在大于0 ° C的环境温度下使用。
- 2、引用江河湖水做灌溉用水必须经过120目以上的过滤器进行过滤。
- 3、在进行灌溉作业时，必须缓慢地打开输水总开关并逐步达到额定工作压力，农用微喷带螺纹四通设备，以避免由于猛然打开阀门带来的瞬间高压对滴灌系统的破坏。
- 4、剪切喷灌带时应垂直剪切，剪切位置应在两个流道之间。
- 5、本喷灌带为地上使用，切不可将喷灌带埋入地下。

云南如益节水灌溉有限公司是一家集节水灌溉工程、降温除尘工程、人工造雾工程设计、施工以及相关设备研发、销售、技术服务为一体的智能灌溉系统供应商。公司将一如既往为客户提供好的产品以及完善售后服务，也欢迎广大新老客户继续支持，欢迎咨询。

双翼微喷带螺纹四通安装厂家-微喷带螺纹四通-如益微喷带由云南如益节水灌溉有限公司提供。云南如益节水灌溉有限公司是从事“微喷,滴灌,微喷带,水肥一体化,智能灌溉,人工造雾”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:陈总。