

烟台钢骨架轻型复合板 华跃建材现货供应

产品名称	烟台钢骨架轻型复合板 华跃建材现货供应
公司名称	济南华跃新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18353133555 18353133555

产品详情

如何去除钢骨架轻形板表面生的锈钢骨架轻形板使用时间太长过度湿冷在所难免出现锈蚀的状况，钢骨架轻型复合板屋面面，可是出现这类状况大家应当怎么做才会确保钢骨架轻形板表面不容易遭受损害呢？下边我就详尽的详细介绍如何去除钢骨架轻形板表面生的锈：1、历经解决的工作中表面会附带一层钝化处理膜，薄厚约为1微米，它是除锈剂中特别制作的无机化合物和钢骨架轻形板反映的反应物，可具有维护钢骨架轻形板的功效。2、为做到更强的除锈实际效果，若被解决原材料表面锈蚀比较严重，应先将锈蚀偏重的一部分用钢丝刷或别的机械设备方式去除，再用除锈剂解决。若被解决原材料表面油渍偏厚，应先除油渍后，再用除锈剂开展解决。3、历经解决的产品工件要分离堆放齐整，便于干燥。除锈后的产品工件请当然吹干或烘干，钢骨架轻型复合板泄爆板，切忌用冷水清洗。工作中干燥后应尽早喷涂或涂防锈剂。总的来说，除开去除钢骨架轻形板表面生的锈，在应用钢骨架轻形板时还要十分当心，留意中后期的维护保养。

使用材料

1) 钢材主肋、端肋：采用冷弯薄壁型钢或热轧槽钢；

副肋、加强肋：采用热轧角钢或槽钢；

连接件：采用普通热轧钢板或角钢。

2) 钢筋

板受力筋、分布筋：采用CDW550级冷拔低碳钢丝焊接网片。

3) 芯材

芯材采用水泥基轻质复合材料。

性能

1) 钢骨架轻型板100mm厚芯材的耐火极限为2.0h，60mm厚芯材的耐火极限为1.5h；防火墙板根据具体工程要求，另行设计。

2) 钢骨架轻型屋面板、墙板芯材厚度不小于100mm时的空气声隔声量为35--40dB；楼板芯材厚度为60mm--80mm时的空气声隔声量为38--40dB。

钢骨架轻型屋面板，或称太空板，属于一种属于比较新型的建筑材料，具有轻质、高强、耐火、保温、隔热、隔声、抗震及防水性能好、延性好等特点，有良好的结构性能和工程应用前途，烟台钢骨架轻型复合板，且能工业化生产，装配简便快捷，可用于网架结构、工业厂房、钢结构住宅等，尤其适合在大跨度的网架屋面钢结构中应用。

现在钢骨架轻型屋面板，能很好解决传统板材（如彩钢板）冷凝结霜现象，并且相对于传统板材（如混凝土板）施工难度大大降低，改变且减少防水层的工序，能够钢结构本身形成一体化，能很好地实现网架屋顶的防水、保温、风荷载、雨雪荷载等功能。

将钢结构骨架与钢骨架轻型板（含楼板、墙板、屋面板）作成一体化的承重板材，可制成多层结构装配式建筑；钢框架配及内贴墙板，可实现高层或超高层装配式建筑。配套可拆装式隔墙板、耐火装饰板等，使复杂的工程全部在工厂内加工制作完成，钢骨架轻型复合板楼层板，现场快速装配，提高建筑使用性能，降低综合成本

由于其突出的轻质高强、节能，耐火耐久、安装简捷等特点，使钢骨架轻型屋面板（或称太空板）适用于各种风结构建筑，它可与各种类型钢结构配套，形成新型钢结构建筑体系。

烟台钢骨架轻型复合板-华跃建材现货供应由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华跃新型建材有限公司在特种建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华跃建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：郭先生。同时本公司还是从事蒸压加气混凝土墙板，砂加气混凝土墙板，ALC板的厂家，欢迎来电咨询。