

木纹粉末涂料定制 木纹粉末 湖北蓝晟氟硅新材料

产品名称	木纹粉末涂料定制 木纹粉末 湖北蓝晟氟硅新材料
公司名称	湖北蓝晟氟硅新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄石经济技术开发区海洲工业园A栋厂房南面二楼3、4号房间
联系电话	13329936547 13329936547

产品详情

FBE环氧粉末防腐结构：采用静电喷涂工艺在钢管表面涂敷环氧粉末，一次成膜。该涂层具有涂敷操作简便，无污染，涂层抗冲击和抗弯曲性能好，耐温性高等优点。2PE/3PE防腐2PE/3PE防腐结构：在钢管表面静电喷涂环氧粉末并侧向缠绕粘接剂，侧向缠绕聚乙烯防腐层，结合三者优良性能，从而显著提高了防腐管道的整体品质。具有耐化学腐蚀，木纹粉末厂，耐阴极剥离，耐机械破坏性能。环氧煤沥青防腐环氧煤沥青防腐结构：由环氧树脂+煤焦油沥青+填料制成的防腐涂料在钢管表面上用玻璃布作为加强涂敷形成防腐层，常用于管道外壁防腐。厚度一般为0.5~1.0mm。环氧熔结粉末防腐FBE/2FBE使用寿命：40年到50后高密度聚乙烯外套防腐高密度聚乙烯外套防腐结构：在钢管外表面包裹高密度聚乙烯材料制成，具有极高的机械强度和优良的耐腐蚀性能，可以保护钢管在运输，安装及使用过程中避免因外界因素而造成的破坏。

重防腐粉末的优越性

- 1、重防腐粉末含有稳定的苯环，具有良好的耐酸、耐碱及耐溶剂的性能，并具有良好的重防腐性。
- 2、本品不需要把主要成膜物质及辅助成膜的物质、添充料及颜料都溶于溶剂中，解决了某些溶剂无法溶解的高分子成膜物质均可作为涂料使用的难题。
- 3、不含易挥发的溶剂，不易燃烧。
- 4、施工操作及制粉过程中无难闻性气味，有利于施工人员的身心健康，而且有利于环境保护。
- 5、本品施工过程中不需要添加稀释剂，不会浪费原料，降低了施工成本。

- 6、固化后的外观满意度高，色泽柔和。
- 7、便于运输，不会渗漏和挥发。

管道防腐粉末密度如何检测

- 1、将底部开口直径为9.5mm的漏斗垂直放置在100ml的内径为 $45\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 的量杯上方38mm处，使漏斗与量杯保持同轴，木纹粉末涂料定制，用隔板将漏斗的底部出口封闭，这样可以保证产品在检测过程中的准确性。
- 2、我们需要用量杯量出松散的管道防腐粉末，约120cm³倒入漏斗中，mdf木纹粉末，迅速将封闭的漏斗底部打开，使粉末顺利落入量杯中，大家要注意操作的时候要注意产品的平稳性。
- 3、等到量杯装满后，用钢尺刮平杯顶的剩余部分，注意不要振动，木纹粉末，保证产品的准确率。
- 4、准备称量量杯中粉末涂料的重量，准确到0.1g，计算每1cm³低温固化粉末涂料的克数，即为粉末涂料的表观密度。进行三次平行试验，取其算数平均值作为测量结果，密度单位用g/cm³表示。

木纹粉末涂料定制-木纹粉末-湖北蓝晟氟硅新材料(查看)由湖北蓝晟氟硅新材料科技有限公司提供。湖北蓝晟氟硅新材料科技有限公司是湖北黄石,化工产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在蓝晟领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创蓝晟更加美好的未来。