

# 40米长橡胶坝拆除更换 芜湖拆除更换橡胶坝坝袋 施工队

产品名称	40米长橡胶坝拆除更换 芜湖拆除更换橡胶坝坝袋 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

施工期间的检查，应当仔细检查坝袋、建筑材料、安装构建、操作设备的性能，并且对检查结果进行记录，数量庞大时也需要进行抽样检查。坝袋安装后的检查，一旦坝袋安装后，就必须进行的细致检查，并对坝袋和安装处的密封性和压力下降情况进行相应的试验。

其不jin是临沂市区农业供水的渠道工程，而且还是临沂市的标志性建筑。小埠东拦河枢纽主要有橡胶坝、调节闸、引水闸、桥头堡等多项单独的工程组合而成，其中为重要的非橡胶坝工程莫属。该橡胶坝全长达1135m，两端调节闸均长为56.2m，闸坝总长度为1247.4m，这一场长度已经被列入到。

橡胶坝的选施工工艺由于橡胶坝的结构简单，安装方便，对基础底板的要求不高，因此橡胶坝的施工工艺技术的关键之处，在于如何加强坝袋的抗拉强度、内压比、相对伸长率、结构形式等。1.橡胶坝施工技术研究的应用概况面积大，地域辽阔，具有多种气候类型。

施工的一般程序橡胶坝的各项施工可行：（1）施工测量。在施工测量之前，设计单位应当向施工单位提供相应的资料，以确保施工测量的准确性。施工测量应当包括施工主体布置资料、施工布置测绘资料、各阶段的放样资料、竣工测量等。

经常检查：人员经常对橡胶坝工程的坝体、坝袋、护岸、供电设施、主要机泵设备、供排水管道、充放水电动闸阀、排水闸阀及其它机电设备、通讯设施、河床冲淤变化等进行检查，经常检查的内容包括：（1）河道工程。应注意观测河道内有无打渔、采砂、漂浮物、淤积物、杂草、种植、弃置废弃物等现象，河道水质有无污染。

防止坝袋磨损及老化1、避免坝袋在振动或拍打的条件运行；2、坝袋与下游基础底板部位，要保持光

滑平整；3、在坝袋下游易磨损部位涂敷耐磨防老化涂料；4、做好水帽（即排水孔）的防护，把具有弹性的缓冲材料贴于坝袋内；5、把坝袋外层胶层加厚或保护袋；6、及时坝体上及其附近的泥沙；7、在坝袋表面涂敷。