

EPS应急电源(双电源转换开关),消防备用FEPS应急电源厂家

产品名称	EPS应急电源(双电源转换开关),消防备用FEPS应急电源厂家
公司名称	湖北慧中电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市珠海路8号
联系电话	13886662616 15871599211

产品详情

消防电源的使用场合：

众所周知，消防法给水（通风）设备能否正常运行的关键在于：消防给水（通风）设备自身是否正常和消防给水（通风）设备的供电是否正常，二者缺一不可，由于消防给水(通风)设备长期不运行，极易造成水泵（风机）生锈卡死，一旦发生火灾事故，消防水泵(风机)设备的工供电也很关键，因为多数火灾都是由于电缆短路造成的，电缆短路无一例外会造成配电系统跳闸，火灾现场的所有工地即将中断，即便消防水泵（风机）设备正常也无济于事，要解决这些问题，消防给水（通风）系统必须做到：“现在工地，实时巡检”，基于这一理念，我公司成功研制出了给水（通风）设备自动巡检应急电源，广泛用于各种场合的消防给水(通风)设备。

1、消防自动巡检应急电源系统

本系统具备市电、应急双回路供电功能，消防运行市电停电时保证消防水泵正常运行，同事还具有：

- a) 相序自动检测功能：当两回路电源相序不一致时，能够显示发生相序程序错误的部位并报警；
- b) 保护功能：具有过电压（115%）、欠电压、短路、缺相保护及浪涌过电压吸收等功能，本部分记录可随时查询；
- c) 电源状态显示功能：电源运行的状况在巡检设备人际对话界面上能集中显示（包括电流、电压）；
- d) 能对消防设备定期巡检，防止水泵锈死和控制柜故障并能显示手动及自动巡检功能，在无火灾时对消防水泵（风机）进行定期自动检测；
- e) 水泵出水能力测定，实时采集单台设别的运行参数（流量、扬程）；
- f) 对消防水泵运行及故障进行及时记录和报警提示，使消防给水设备始终处于完好备用状态；

2、消防水泵启动控制柜

- 1) 多种启动功能：具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式，并具有故障互投功能及报警功能；
- 2) 启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询（启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录；
- 3) 故障记录功能：可记录故障类别和发生时间等；

3、上位机

上位机具有以下功能：

- 1) 具有无线信息机数据传输功能；
- 2) 能远程监视设备的运行及故障状态；
- 3) 在本设备上能够任意启/停现场设备的运行及巡检；
- 4) 显示各水泵运行性能曲线（型谱图），并进行数据分析，出现偏差进行打印并报警