防水堵漏

产品名称	防水堵漏
公司名称	广州市源科建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州白云区良田工业区
联系电话	QQ:231728281

产品详情

【产品简介】
CC-200水泥基渗透结晶型防水涂料，是属水泥性质材料，含有硅酸盐、纤细适应砂及活性化学剂。这种活性化学剂一旦渗入混凝土与水接触后，将发生化学作用，形成阻止水份渗入的结晶体。 【产品优点】 ◆容易深入内层，表面的破损不影响防水功能 ◆处理过后的防水结构功能可承受很大的静水压 ◆可密封混凝土内的细小裂缝 ◆防水功能随时间而加强 ◆施工后可自行修复所再现的微小裂缝

【使用说明】 基层处理 1、基面必须坚固、洁净、无油污；
2、涂抹浆料前，须先充分湿润基面但不能有积水； 配料 1、按粉料：水=2.5：1的重量比；
2、先将粉料缓慢加入水中，边加粉料边用电动搅拌机搅拌；
3、搅拌约5分钟，直至浆料均匀细腻，不能有粉颗粒存在； 施工 使用刷涂或喷浆机将混合浆料均匀涂在潮湿的底材，仔细检查有无任何瑕庇、漏洞，一般均需涂二层以上，第一层涂后可在1-2小时左右进行第二层，当第一层仍未完全干透，但手触不会脱落，此时二层之间将会有最好的结合，如果第一层完全干透后才进行第二层，完成前喷少量清水。为避免产生

，应与第一遍的方向垂直的角度刷涂第二遍。 养护 由于刚在混凝土表层的CC-200含有水份，所以室温不可在摄氏零度以下；然而在炎热或干燥的条件下，要注意不能让混合物过早干固；施工后两天的养护是必要的。 参考用量
建议CC-200的覆盖用量每层最低为0.75公斤/平方米

【适用范围】 ◆游泳池、浴室、阳台、停车场、混凝土墙

【执行标准】 本产品执行JB18445-2001检测标准

【包装】 20公斤/袋，5公斤/袋

【颜色】 灰色粉末

【注意事项】 1、施工环境及底层温度不能低于5℃；
2、保质期自制造之日起12个月。贮存时粉料应防雨及防潮；
3、搅拌好的浆料需于30分钟内用完； 4、如接触眼睛，需尽快用大量清水清洗。