

FEPS-HZS-15KW消防系统常备应急电源

产品名称	FEPS-HZS-15KW消防系统常备应急电源
公司名称	湖北慧中电子科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市珠海路8号
联系电话	13886662616 15871599211

产品详情

产品执行标准

GB16806-2006《消防联动控制系统》;GB17945-2000《消防应急灯具》;GB50052-95供配电系统设计规范;GB50054-95低压配电设计规范;GB50054-93通用应电设备配电设计规范。

产品特点

- 1、模块化结构设计,维护方便;
- 2、有零切换在线式和快速切换后备式供客户选择;
- 3、中文液晶LCD、TFT真彩触摸屏两种显示屏供客户选择;
- 4、有LED指示和声光告警功能,工作运行状态一目了然;
- 6、输出纯正弦波稳频(50Hz \pm 0.01%)稳压(220/380V \pm 5%)电源;
- 7、比发电机组切换时间快1000倍以上,无污染且综合造价更低,性价比更高;
- 8、智能电池充电管理系统,高效率三段脉冲式充电,延长电池使用寿命;
- 10、采用美国TI公司64位DSP中央处理器,运算速度更快,可存储3000条历史记录供查询;
- 11、自动化管理无人值守运行,能耗低,非应急供电时基本不耗电,综合造价低节省投资;
- 12、采用三电平倍频驱动全桥SPWM逆变器,开关和滤波器损耗低,逆变效率高、综合性能优;
- 13、具有直流欠压、输出缺相、输出过流、输出短路、电池开/短路、充电开/短路、电池反接、逆变故障等多重保护功能;

14、采用三电平倍频驱动全桥SPWM逆变器,设计波峰比高,能适应容性、感性、阻性、非线性负载,能承受电机启动时产生的冲击电流。

产品对比优势

- 1、采用先进的市电隔离技术,在设备抢修或例行检修过程中,市电隔离输出至负载设备,不影响本设备的检修和负载设备的正常运行,大大提高了设备的可靠性;
- 2、电池容量足,耐过放电能力强,可自行缓解电池放电硫化,循环使用寿命长;
- 3、数据采集、判断、逻辑分析与控制全部数字化、软件化,控制功能齐全智能化程度高;
- 4、自主研发的数字式逆变控制系统,拥有自主知识产权,便于不断升级产品性能,并可按用户要求变更或增加控制功能;
- 5、关键部分采取冗余设计,最大限度提高了系统的工作效率,不会出现系统崩溃故障;
- 6、完善的缓冲与保护设计,核心控制元件采用国外知名品牌;
- 7、采用三电平倍频驱动全桥SPWM逆变器,开关损耗和滤波器损耗低,逆变效率高、综合性能优;
- 8、主机可翻阅查寻3000条历史记录;
- 9、可为客户量身打造户外型应急电源设备,机柜有冷轧钢板和不锈钢钢板两种材质可供选择。