

K11水泥基聚合物防水涂料

产品名称	K11水泥基聚合物防水涂料
公司名称	广州市源科建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州白云区良田工业区
联系电话	QQ:231728281

产品详情

产品：无毒、无味、无
污染，属健康环保型产
品

【使用说明】基层处理 1、基面必须坚固、平整、干净、无油污、松散物质；

2、施工前，须充分湿润基面但不能有积水；配料按乳液：粉料=1:1.5的重量比，将粉料缓慢加入乳液中，一边加粉料边用机具搅拌（视情况可添加6~8%的清水），搅拌后的浆料应均匀细腻，不能有粉料颗粒存在。施工使用刷涂或喷浆机将混合浆料均匀涂在潮湿的底材，仔细检查有无任何瑕疵、漏洞，一般均需涂二层以上，第一层涂后可在1-2小时左右进行第二层，当第一层仍未完全干透，但手触不会脱落，此时二层之间将会有最好的结合，如果第一层完全干透后才进行第二层，完成前喷少量清水。为避免产生，应与第一遍的方向垂直的角度刷涂第二遍。养护 通常情况下无需养护，但在阳光下和有风时则需采取一些保护措施
参考用量 1、一般厚度为1.0-2.0毫米，用量约1.5-2.5公斤/平方米；
2、实际覆盖厚度取决于应用方法和基层表面的质地与空隙率

品。【产品优点】

粘结力强，耐磨性好

【适用范围】具有良好的附着力，适用于隧道、矿井、建筑物地基；

阳台、卫生间、厨房、食用水池、游泳池、排水沟；

建筑物屋面、屋面天沟、女儿墙； 网球场、跑道嵌缝材料；

泡沫混凝土的隔热性能和

【执行标准】本产品执行JC/T894-2001
透能，可保持基面的干爽； 产品能在立

【包装】1.4斜面屋顶面施工 16.7公斤，粉料：25公斤）

37.5公斤/套（乳液：10公斤，粉料：27.5公斤） 2.0平面施工 10公斤/套（乳液：4公斤，粉料：6公斤）

5公斤/套（乳液：2公斤，粉料：3公斤）

【颜色】白色乳液与灰色粉末（可根据客户要求提供颜色）

【注意事项】

1、建议使用较大搅拌容器，每次搅拌完一整套防水材料，并及时用完，已干结的胶浆不可再用；

2、产品适宜施工温度在5-40℃，防水层未完全干固前（8-12小时）防止水浸、雨淋、暴晒及霜冻； 3、防水层没做保护层前防止尖锐物或重压破坏防水层；

4、本产品适用于非长期浸水环境下的建筑防水工程，用户在使用过程中遇特殊环境及施工问题应向本公司咨询获得正确的解决方法；