

环形光源

产品名称	环形光源
公司名称	乐视自动化科技有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城区东纵大道地王商务中心709室
联系电话	0769-23131500 18676913622

产品详情

产品说明：

环形光源由高亮LED阵列特殊设计而成，以水平为基准，夹角为30度。检测物体的边缘清晰特征。

应用范围：

- 1.PCB板检测。
- 2.IC表面上的字符。
- 3.螺纹检测有无。

型号命名：

LTS - RN xx nn - C

公司名 种类 直径 角度 颜色

产品系列表：

注:R表示红色(波长：620-660nm), W表示白色(色温:5500-6000K), B表示蓝色(波长：465-470nm), G表示绿色(波长：525-530nm). IR表示红外 (波长：850-940nm), UV表示近紫外 (波长：365-395nm).

产品名称	型号	电压	功率	可选配	备注
------	----	----	----	-----	----

低角度环形光源	LTS-RN5030-R	24V	1.4W	无	
---------	--------------	-----	------	---	--

低角度环形光源	LTS-RN5030-GBW	24V	2.6W	无	
---------	----------------	-----	------	---	--

低角度环形光源	LTS-RN7430-R	24V	1.6W	漫反射板	
---------	--------------	-----	------	------	--

低角度环形光源	LTS-RN7430-GBW	24V	2.8W	漫反射板	
---------	----------------	-----	------	------	--

低角度环形光源	LTS-RN9030-R	24V	2.6W	漫反射板	
---------	--------------	-----	------	------	--

低角度环形光源	LTS-RN9030-GBW	24V	5.3W	漫反射板	
---------	----------------	-----	------	------	--

低角度环形光源	LTS-RN12030-R	24V	4.2W	无	
---------	---------------	-----	------	---	--

低角度环形光源	LTS-RN12030-GBW	24V	8.2W	无	
---------	-----------------	-----	------	---	--

低角度环形光源	LTS-RN15030-R-N	24V	5.2W	无	
---------	-----------------	-----	------	---	--

低角度环形光源	LTS-RN15030-GBW-N	24V	9.8W	无	
---------	-------------------	-----	------	---	--

低角度环形光源	LTS-RN18030-R	24V	6.4W	漫反射板	
---------	---------------	-----	------	------	--

低角度环形光源	LTS-RN18030-GBW	24V	14.8W	漫反射板	
---------	-----------------	-----	-------	------	--

附加信息 使用环境 温度：0-50度 湿度20-85%（非凝结） 重量 g

增值服务 一年免费技术支持，免费出借样品。

定制 可根据客户要求近紫外、红外光源非标定制。