

中科应化/中科管业/HB1103 防水密封胶

产品名称	中科应化/中科管业/HB1103 防水密封胶
公司名称	长春中科管业有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	品牌:中科应化 型号:HB1103 产地:吉林长春
公司地址	长春市高新开发区越达路899号
联系电话	15943086531 15943086531

产品详情

HB1103 防水密封胶

HB1103防水密封胶可用于热缩和冷缩电力电缆附件终端、接头的密封和防水。也可用于粘接、密封电气设备和热缩模塑套的连接处密封。

产品信息

规格：2.0 mm（厚）× 30 mm（宽）× 360mm（长）或 50-200g/卷，可订制

颜色：红色、灰色、黑色、白色

外观：柔软自融胶条或成卷

工作条件：-40 ~ 90

包装规格：15KG/箱

产品特性

1. 粘接强度高，密封、防水性优异。

2. 电性能优良。耐候、耐老化。
3. 弹性好、从形性优良，耐弯折极高、低温移动操作。
4. 使用简便灵活。

应用范围

1. 电力电缆附件冷、热缩户外管接头的粘接密封，以及伞裙的粘接和用在高压头的密封粘接部位。
2. 航天、航空、船舶及轨道交通等领域电气设备连接器（含引线出口）与电缆接口或电气控制设备引线出口的粘接密封。

使用说明

清理准备缠胶的部位，不能有粉尘、油污等。将胶带拉伸至原宽度的1/2，1/2搭接缠绕胶带，多层缠绕，使防水胶的厚度不小于2mm、宽度在5cm左右，收口处用手用力压实，检查是否粘接良好。

技术参数

检验项目	典型参数	检验依据
断裂伸长率	1000%	GB/T 528-2009
击穿强度	15kV/mm	GB/T 1695-2005
剥离强度（PE-钢）	2N/mm	GB/T 2790-1995
体积电阻率	1×10^{14} · cm	GB/T 1692-2008