

鲁昌定做去油去杂质溶气式一体化气浮机污水处理设备QF系列

产品名称	鲁昌定做去油去杂质溶气式一体化气浮机污水处理设备QF系列
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	13200.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

气浮机的分类

**就是平流式气浮机,这类气浮机在使用过程中是不容易出现堵塞情况的,也是目前国内使用比较广泛的,不仅结构比较简单,现场的安装操作也是非常容易.第二竖流渐加压溶气气浮机,这种机器的溶气方式就是加压射流,在国内运用的比较少,因为它的结构比较复杂,后期的维护也是比较困难的.第三高效浅层气浮机,它的溶气方式是加压射流,在国内运用广泛,尤其在造纸行业.*后[电采暖炉](#)代理表示,不同类型的气浮机它的使用范围也是不同的.

首次开机操作流程

- 1、先向污水池内投加石灰粉或者碱片,开启污水泵使石灰粉或者碱片与污水充分混合均匀,用酸碱试纸检测PH值(酸碱度),PH=8-9为**.
- 2、两种药品搅拌好,聚合氯化铝投加量每立方约15kg,搅拌5分钟,聚丙烯酰胺投加量每立方约0.5kg,搅拌15分钟,各种药品的投加量根据污水的清洁度和经验随时改变,原则是出水清澈透明.
- 3、开启电控柜的总开关,检查各个电器原件是否正常.
- 4、检查各搅拌电机和水泵的润滑情况,酌情添加润滑油.
- 5、首先开启开启气浮机时,先开启高压泵,全开进水阀门和出水阀门,待高压泵运转正常后,慢慢关闭出水阀门,并且随时观察压力表,调节到压力为0.35—0.45mpa之间.气浮机经多次运行后,无需调节进、出口阀门,只需开启高压泵就可以.
- 6、高压泵开启后必须正常运转5分钟后,气浮池内出现乳白色液体时,才打开污水泵,同时打开聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的加药泵,加药阀门的开启程度根据经验调节,以出水清澈透明为**状态.再打开机械过滤罐的电机开关,经过气浮机处理后的清水经过过滤罐内的滤料层,处理后的清水进入清水池.
- 7、气浮机槽内的污泥层达到厚度时,打开刮泥板的电机.
- 8、调节出水板,调节气浮槽里的水位,使浮渣能顺利被刮泥板刮到集泥槽里排走.
- 9、出水达到要求后,保证药品的供应.

