

# 60米长橡胶坝维修 西安拦水橡胶坝更换 施工队

产品名称	60米长橡胶坝维修 西安拦水橡胶坝更换 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

由施工单位在会议上提出在施工前存在的疑问，并且应当要求设计单位进行解释后书面回复。橡胶坝，又称橡胶水闸，是用合成纤维织物做受力骨架，内外涂敷橡胶作保护层，加工成胶布，再将其锚固于底板上成封闭状的坝袋，通过充排管路用水（气）将其充胀形成的袋式挡水坝。

橡胶坝发展概况橡胶坝发展概况上di一座橡胶坝于1957年诞生于洛杉矶河道上，坝高1.52m，长6.1m，胶布厚度3mm。（2）护岸工程。应检查左右岸防洪堤有无裂缝、松动、架空、、塌陷、损坏；伸缩缝止水有无损坏、填充物有无流失等。

橡胶坝是随着高分子合成材料的发展而出现的一种新型水工建筑物，它是用高qiang力合成纤维织物做受力骨架，内外涂敷合成橡胶做黏结保护层加工成坝袋，按设计要求锚固在混凝土基础上，形成封闭袋形，内冲水或充气，形成挡水坝，橡胶坝可根据需要泄空坝袋内水或气，恢复河道内的过流断面，也可以根据水来适时调节高度，增。

如果中间层锦纶布损坏，先行用锦线缝补，以保证坝袋强度，破损部分表面橡胶进行打毛，不要伤到锦纶线。2.结构简单，安装简便橡皮坝因其独特的结构，所以通常可对中间主体部分进行设置支撑的操作，且无需对中间闸墩按照钢筋砖块等水上结构和起臂设备，所以可以大大钢材、水泥和木材的用量。

岁修：运行期间和汛后检查发现的工程损坏和其他问题，需对工程设施进行必要的整修和局部的。抢修：当工程及设备遭受突发性损坏，危及工程an全或影响正常运用时，应及时上报主管部门，由主管部门采取应急抢护措施。

除了沙石之外，供水中还可能会带有一些大树枝、杂物，甚至可能直接将橡胶坝划破。由于泥沙、杂物的存在，也不利于橡胶坝的检查与观测工作开展。历史遗留问题对橡胶坝运行带来不便：由于橡胶坝往

往在较宽的河道中使用，河流的流域面积较广，要想对整个流域的洪水等水温信息进行实时预报、监测很难实现。