

洪湖蓝天防爆阻火呼吸人孔

产品名称	洪湖蓝天防爆阻火呼吸人孔
公司名称	洪湖市蓝天安环节能设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖北省洪湖市滨湖办事处
联系电话	2427523 17371877773

产品详情

一、产品简介

阻火呼吸人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与阻火器呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又能起到安全阻火的作用，是保护储罐的安全装置，特别适合于储存物料以氮气密封的拱顶常压罐。

我公司生产的呼吸人孔与阻火呼吸人孔它以全天候密封结构替代刀口平面密封结构，显著地提高了密封程度，并以调节吸入阀瓣配重替代弹簧调节来控制吸入阀瓣的关闭，有效地提高了吸入阀瓣开闭的灵活性和可靠性，从而达到了吸入压力的控制。它与常用的泄压吸入人孔比较，具有定压热排放，定压吸入，结构合理，密封性能好，安全可靠等优点。

我公司提供阻火呼吸人孔（LTHK型）、呼吸人孔（LTHXF-R型）、防爆阻火呼吸人孔（LTHXF-RZ型）。

二、工作原理

在阻火呼吸阀正常工作情况下，阻火呼吸人孔基本保持密封状态，储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满足不了因意外原因造成储罐急剧超压时，呼吸人孔的泄压盖自动顶开，进行紧急泄压，使罐内压力保持正常；当罐内压力急剧减压或超真空时，吸入阀便开启急剧吸入大气，维护罐内正常压力；当吸入大气带有火花、火焰时，阻火层起到“器壁效应”的作用来阻止火焰的通过，以保护储罐的安全。

规格尺寸

DN	H	
500	590	760
600	720	880
750	890	955

性能参数

壳体材质	碳钢、不锈钢
阻火芯件材料	不锈钢防暴阻火波纹板
密封件材质	耐油石棉、聚四氟乙烯
环境温度	-300C——+600C
操作压力	-392Pa——+1961Pa
防暴级别	BS5501 : IIA、 IIB、 IIC