

不锈钢保温水箱A高邑不锈钢保温水箱A不锈钢保温水箱厂家定制

产品名称	不锈钢保温水箱A高邑不锈钢保温水箱A不锈钢保温水箱厂家定制
公司名称	枣强县协诚环保设备经销处
价格	500.00/台
规格参数	品牌:协诚 型号:b-53x 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县三里营村东（经营场所）
联系电话	19131867259

产品详情

不锈钢保温水箱A高邑不锈钢保温水箱A不锈钢保温水箱厂家定制

不锈钢保温水箱根据使用加工的材料的不同可以分为：不锈钢保温水箱、承压保温水箱、玻璃钢保温水箱。

由高水箱、存水箱和低水箱三部分组成。高水箱内设有机电控制的润水器、冲水阀和泄水阀以及电极浮子开关，润水器和冲水阀的阀座分别与设置在存水箱内的三通冲水管连接，泄水阀开启，高水箱与存水箱连通；低水箱内设置杠杆式浮子开关，浮子阀芯开启，存水箱与低水箱连通；低水箱内还设有潜水泵、过滤器和排污管，潜水泵出水管口位于高水箱内，潜水泵的关闭通过高水箱内的电极浮子开关控制。

采用中水箱可节约大量的可供饮用的洁净水，社会效益和经济效益显著。该中水箱能够与现有各种类型的便器配套使用。对于用水量大的旅馆、饭店、企事业单位均可安装使用。

1、不锈钢保温水箱内箱采用不锈钢，外箱可选用不锈钢或镀铝锌，重量轻，外型美观，干净卫生。

2、聚氨zhi整体发泡保温层，热损耗小，保温效果好。

3、接头用高频电阻缝焊焊接，确保不易生锈漏水。

1、保温水箱可安装在平屋顶、地面或家用系列还可以安装于室外的阳台、室内的厨房、卫生间等位置。

2、保温水箱安装位置应方便排污口排水，热水箱应尽量靠近用水点及主机安装的位置，以减少管路热损失。

3、楼面工程，水箱无论大小都要放置承重梁上；水箱超过5吨要求客户做承重础，承重础承重能力应大于水箱盛水后重量的两倍；楼面比较宽或水箱比较大狮议客户把水箱分为多个放置于承重梁上（正常情况，单个圆形水箱不要超过10吨，单个方形水箱不要超过20吨）。

4、保温水箱楼顶放置，应放置不锈钢镜面反光，影响周围办公或生活环境。

5、保温水箱落地安装，做150mm高度以上的安装水平地，水箱放置位置应不影响周围居民。

6、保温水箱放置的础需要水平面，且础平面不能出现积水现象；如果用工字钢或槽钢焊接的支架，水箱放置的位置用钢板铺成平面。

7、圆形保温水箱应该直立放置，不宜卧式放置。

8、水箱放置的周围应留大于600mm的安装及维保空间。