

德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构

产品名称	德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:EUROSTAR 型号:全系列 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构德国EUROSTAR/欧洲之星蓄电池12V75AH排气栓结构

循环使用充电电压为14.7-14.8V/只，电池放电后要及时充电，初始电流不大于0.2C(A),时间大于12小时，浮充使用充电电压为13.65±0.05V/只，要坚持长期浮充保持电量充足。GMP蓄电池PM17-12 12V17AH 包装 湖州GMP蓄电池PM7-12 12V7AH 产地 亚东县铅酸蓄电池自发明后 不宜倒置或装入密封容器中充电与使用，不要接近火源或高温的地方安装和储存，不宜过放电，如过放电应立即补充电，否则将影响容量与使用寿命（放电终止电压不低于9.6V/只） 该电池已充电出厂，应储存在常温干燥通风处，储存6个月后，应对电池补充电一次。红色端为正极，黑色端为负极，储存和使用中绝不可接错或短路。安装使用时连接的部件必须紧固，避免接触不良而烧断极柱。

蓄电池注意：1.进行维护检修时,应使用绝缘手套绝缘鞋等保护用品。如身体直接接触导线部位有触电的危险。2.清扫蓄电池时,应使用湿布等。3.如用干布或掸子进行清扫,产生的静电有引火爆炸的危险。4.清扫合成树脂电池壳时,不应使用香蕉水,汽油,挥发油等有机溶剂或洗涤剂,否则有可能使电池壳破裂,导致电解液漏出。5.电压及外观应定期检查,螺栓螺帽也要定期拧紧。如不进行定期检查,有引起蓄电池破损及引火爆炸的危险。