

# 武汉食品厂污水处理设备

产品名称	武汉食品厂污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	125000.00/套
规格参数	副词:食品加工厂污水处理设备
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

### 武汉食品厂污水处理设备介绍

新方案应满足《污水归纳排放》的一级，处理要求大大，故在尽可能利用现有设备、削减面积、下降出资和运行费用前提下，保留现有废水处理构筑物

武汉食品厂污水处理设备该企业废水首先经过格栅处理，除去鱼渣、包装带等较大的悬浮物，以确保后续处理的安稳运行及泵的运转；进入调理池进行均质均量，调理废水的水质水量，避免对后续生化处理形成较大的负荷变化，确保生化处理正常运行；均质均量后，泵入絮凝反响池，充沛反响后的废水流入沉淀池进行泥水别离，去除大部分ss和部分cod、氨氮，污泥接至污泥池，上清液顺序流入兼氧池和氧化池，在兼氧池中大分子有机物被兼氧菌水解为易降解的小分子有机物，下降了废水中的有机物浓度，并可生化性；氧化池内的好氧菌不断吸取废水中的有机物作为养分加以吸收，经过代谢反响，小分子和溶解性有机物被降解，一部分被氧化为终究产物 $CO_2$ 和 $H_2O$ ，另一部分转化为新的有机体使细胞增殖。废水随后进入mbr，因为膜的别离作用，别离作用远好于沉淀池，能够安稳取得的水质。

滤池中的生物膜不断地进行新陈代谢，脱落的生物膜随池外。如果废水从池底部进入，从池上部，称升流式厌氧滤池；如果废水从池上部进入，以降流的形式流过填料层，从池底，称降流式厌氧滤池。厌氧生物滤池填料的比表面积越大，可以承受的有机物负荷越高；空隙率越大，滤池的容积利用系数越高堵塞现象。6、安全性、环保性：微孔曝气增氧装置安装在岸上，安全性能好，不会给水体带来任何污染，其他增氧是在水中工作，容易漏电，对人体和鱼虾有潜在危害。各类污泥存在的问题1、含水率高，未脱水污泥含水率大于90%，初步脱水污泥含水率也高达80%，运输成本高，堆放面积大，直接填埋则会垃圾填埋场库容，使填埋场提前报废，引起堵塞垃圾渗滤液管等问题。武汉食品厂污水处理设备