

河道橡皮坝修补及更换 安庆拦水橡胶坝更换 施工队

产品名称	河道橡皮坝修补及更换 安庆拦水橡胶坝更换 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

施工的一般程序橡胶坝的各项施工可行：（1）施工测量。在施工测量之前，设计单位应当向施工单位提供相应的资料，以确保施工测量的准确性。施工测量应当包括施工主体布置资料、施工布置测绘资料、各阶段的放样资料、竣工测量等。

由于一些橡胶坝投入使用之后需要很长一段时间才能够摸清楚坝袋运行的规律，但是当前许多橡胶坝的使用时间并不太长，尚未完全坝袋的运行规律。以临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程为例，其橡胶坝坝袋的运行规律就尚未完全被掌控。

施工期间的检查，应当仔细检查坝袋、建筑材料、安装构建、操作设备的性能，并且对检查结果进行记录，数量庞大时也需要进行抽样检查。坝袋安装后的检查，一旦坝袋安装后，就必须进行的细致检查，并对坝袋和安装处的密封性和压力下降情况进行相应的试验。

根据橡胶坝程的运用情况和实践,有关单位和专家总结出了不少行之有效的坝袋修理坝袋修补的原则是对症下药,施救,应视现场坝袋破损破的部位、大小和程度来选用不同的冷粘修补,通常采用以下种进行修补；1.外层橡胶修补法,此法用于坝袋胶布的外层橡胶被磨损、剩伤或刮破,但未伤及帆布的情况,此。

1) 在坝袋表面上涂刷耐老化涂料，是减缓坝袋使用寿命的一项防老化措施；2) 在坝袋充水（气）前，须将下游侧坝袋塌落区底板周围和坝袋上的淤积泥沙干净，对有可能刺伤坝袋的漂浮物予以清扫和打捞；3) 橡胶坝过流时，坝袋有可能会发生拍打、振动等现象，实践中常采用升高或坝高的办法来避免坝袋在溢流时发生的拍打。

如果是枕式的橡胶坝，其两端的沙石也需要及时清理，避免当坝袋充胀之后把沙石夹在侧边墙面和坝袋

中间，对坝头造成磨损，最终漏水。在基础施工时，还必须下游地板的施工，保证其表面的平整、光滑。为达到这一目的，可使用新模板、新技术或者是确保混凝土浇筑的时候一次成型。