

三明角阀品牌，过江龙GJL-J001双用角阀

产品名称	三明角阀品牌，过江龙GJL-J001双用角阀
公司名称	三明软管，水龙头软管，过江龙304不锈钢编织管
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省三明市11号
联系电话	0557-85210918

产品详情

过江龙GJL-J001双用角阀

过江龙GJL-J001双用角阀

规格：M1/2 × M1/2 × M1/2 DN15

材质说明：

主体材质：优质黄铜

阀芯：优质黄铜+进口陶瓷片

装饰盖材质：304不锈钢镜面

产品描述：

主体采用红冲锻造工艺，经精密机械加工制造，璞玉浑金，坚固耐用。

电镀：采用先进的电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀，耐腐蚀性极佳，确保产品表面光泽亮丽，历久恒新。

产品优势：

- 1、制作精细，产品本体采用精炼黄铜材质锻造，经精密机械加工制造而成，壁厚厚实。排除了传统铸造生产可能产生气孔而漏水的隐患。
- 2、进水口螺纹采用插直齿工艺，方便生料带缠绕，不打滑，完全紧贴螺纹安装方便，强度高，耐高压，

万一损坏，不断裂在墙体，可轻松更换。

3、表面精密抛光并经镍及铬多层加厚电镀，具有超强的耐腐蚀性，光亮不褪色、不磨损；产品能通过24小时中性盐雾测试。

4、符合无铅标准，对人体无伤害，符合环保概念。

5、优质进口陶瓷片阀芯能经受50万次循环使用，手感舒适，耐久不漏水。相当于4口之家用85年，仍可保持同样手感。

6、造型新颖别致，外观简约大方，时尚的轮廓无不体现着含蓄的优雅。人性化的设计，极富想象力和创造力。

五年品质保证，让消费者放心使用本产品。

过江龙产品参数

名称	双用角阀	型号	GJL-J001
颜色	铬	表面处理	酸铜、镍、铬
规格	M1/2 × M1/2，DN15	尺寸	见尺寸图
制造工艺	红冲锻造，精密机械加工	寿命	50万次，4口之家用85年。
材质	优质红锻铜；进口陶瓷片	适用进水压力	0.05Mpa-1.0Mpa
产品净重	303g	最佳参照压力	0.1Mpa-0.6Mpa
组合重量		配件	装饰盖：304不锈钢镜面

