

# 专业生产冷却塔厂家，良机品质，良机冷却塔咨询

产品名称	专业生产冷却塔厂家，良机品质，良机冷却塔咨询
公司名称	山东良机机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:良机 型号:LRC、LCP、LBC 标准:国标7150
公司地址	济南市市中区党家镇罗而庄18号
联系电话	1316-5135512 13165135512

## 产品详情

### 冷却塔使用安全措施

冷却塔较常用于空调、冰箱、冷库等产品，而高温型冷却塔主要用于超过60 到95 之间的高温工业冷却水，一般用于工业设备。为了确保使用高温冷却塔的安全性，需要我们使用正确的方式进行操作：

- 1、将高温型冷却塔停机，关进水阀门。
- 2、断开机组与外界联系的所有油、水、电系统，断开机组与外界联系及各辅助机电设备电源开关，按安全措施布置要求挂好标志牌。
- 3、根据大修现场安全文明生产管理及检修项目的要求，布置主要部件放置区及检修区域。同时应组织做好拆下的零部件、配件的存放工作，并进行定置管理。
- 4、应对大修整个过程进行全过程的安全、质量管理，做到有布置、有检查、有落实。

高温冷却塔属于大型工业设备，一旦出现故障将会带来无法预估的麻烦，因此需要通过正确的方式进行安全操作。

### 玻璃钢冷却塔的结构特征

玻璃钢冷却塔具有耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用，并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门，对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。玻璃钢冷却塔结构特征有哪些？

1、冷却塔塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。

2、冷却塔填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃性好。 3、旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。

4、风机：根据玻璃钢冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。 5、电机：Y型电机系列安装尺寸的基础上，为玻璃钢设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。 6、减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。 7、吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到较大的降噪效果，在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。

8、冷却塔进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。 9、冷却塔支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐，紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

玻璃钢冷却塔的结构特征以上已经分享的很清楚了，了解更多有关冷却塔的知识请继续关注我们的吧。