

# 《良机》专业冷却塔生产基地，开式冷却塔

产品名称	《良机》专业冷却塔生产基地，开式冷却塔
公司名称	山东良机机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:良机 规格:0-1000 标准:国标7190
公司地址	济南市市中区党家镇罗而庄18号
联系电话	1316-5135512 13165135512

## 产品详情

### 冷却塔安装规定

冷却塔安装应符合哪些规定呢？我们给大家详细总结一下，大家借鉴一下。

- 1.冷却塔的安装位置应符合设计要求，进风侧距建筑物应大于1000mm。
- 2.冷却塔与基础预埋件应连接牢固，连接件应采用热镀锌或不锈钢螺栓，其紧固力应一致，均匀。
- 3.冷却塔安装应水平，单台冷却塔安装的水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时，各台冷却塔的水面高度应一致，高差不应大于30mm。
- 4.冷却塔的积水盘应无渗漏，布水器应布水均匀。
- 5.冷却塔的风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。对于可调整角度的叶片，角度应一致。
- 6.组装的冷却塔，其填料的安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。

### 玻璃钢冷却塔除垢方法

玻璃钢冷却塔原理干燥的空气经过风机的抽动后，自进风网处进入冷却塔内；饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动，湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时，一方面由于空气与水的直接传热，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差，在压力的作用下产生蒸发现象，带到目前为走蒸发潜热，将水中的热量带走即蒸发传热，从而达到降温之目的冷却塔。

玻璃钢冷却塔结垢处理方法：冷却塔每小时的冷却水量夏季约为1000T/h，冬季约为800t/h。由于采用的是开式循环冷却水塔，随着冷却水的不断蒸发，需要不断补充生水，因此水中的不溶性钙盐的浓度会逐渐升高，从而使玻璃钢冷却塔结垢十分严重，造成冷却水塔淋水分配不均，冷却效果变差，温差只有1-2°。如果采取更换喷淋系统和填料的方法，不但费用昂贵，而且检修周期长，影响生产。采用酸洗的方法对冷却水塔进行除垢，效果非常好。

2022年世界互联网大会乌镇峰会昨天（9日）开幕。总书记高度重视网络强国建设，牢牢把握信息革命的“时”与“势”，多次作出重要论述和重大部署。在网络强国战略指引下，我国网信事业取得了历史性成就。党的二为网络强国建设擘画了新蓝图，我国网信事业开启了从网络大国迈向网络强国新征程。

正在乌镇召开的世界互联网大会上，一批引人瞩目的数字化产品集中亮相，依托智能飞控、水下定位等技术，人工智能水下巡检、故障排查机器人；高度自动驾驶运营车辆，通过激光雷达等设备可保证车辆安全行驶。我国网信领域的发展正推动着生产生活方式的变革，也让世界互联网行业再度聚焦“乌镇时间”。

在第二届世界互联网大会，总书记提出推进全球互联网治理体系变革应坚持的“四项原则”，还就共同构建网络空间命运共同体提出“五点主张”，得到了国际社会的广泛认同，为我国建设网络强国创造了更加有利的国际环境。