

华为15A模块华为R4815N1通信整流器技术参数

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 华为15A模块华为R4815N1通信整流器技术参数 |
| 公司名称 | 山东路飞电源科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 华为:电源模块 型号:华为R4815N1 数量:2000 |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址） |
| 联系电话 | 13181733620 |

产品详情

华为15A模块华为R4815N1通信整流器技术参数

通信电源整流模块，标称输出电压-48V,标称输出电流15A，大输出功率1740W。R4815G1整流模块设计高度不到1U，支持在线热插拔设计，安装操作简单。

适用于华为ETP4890-A2、ETP4830-A1等嵌入式通信电源系统中。

基本指标 尺寸：40.8（高）mm×95.5（宽）mm×208（深）mm 重量：1.1kg 散热模式：强制风冷 输入特性 输入电压制式：单相三线制（或110VAC双火线） 输入频率：45~66 Hz 额定值50Hz/60Hz 大输入电流：6.4A THD：5% 输出特性 输出电压：42~58VDC 缺省值53.5VDC 输出功率：1000W（176~300VAC） 环境指标 工作温度：-40~+75℃，55℃ 输出不降额 存储温度：-40~+75℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露） 海拔变化：4000m

监控单元

完善的电池管理

蓄电池均浮充管理

蓄电池温度补偿

实时告警

指示灯/LCD

系统控制

整流模块电压/电流调整

整流模块开关机控制

蓄电池接通与关断

休眠管理

根据负载大小，自动调节整流模块休眠模式，降低能耗

远程监控

支持干接点告警输出（选配信号转接盒）

支持RS232/RS485/Ethernet